□□□□□ □□□□ □□□□□ USB □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□
(OCBS-L011)

□□□□□□□□:

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□ (□□□□□ / □□□□□□□ 100) □□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□
KBW□ RS232 □ USB .□□□
.□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	670-650) مرئي ليزرnm)
معدل المسح:	100 بالاشعة في الثانية
القراءة عن بعد	2.5 ~ 600MM (100٪ UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
قرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة على النقيض من الدنيا:	30٪، 650 @) والحد الأدنى يعكس الفرق NM)
معدل الخطأ:	1/3000000
فك شفرة القدرة:	UPC / EAN، UPC / EAN مع تكميلية، UCC / EAN128، 39 قانون 39، قانون ASCII، كامل كامل، شريط خاتمة، معشق 2 من 5، ASCII القانون 128، قانون 128، trioptic، 39 رمز الصينية 2 من 5، RSS المتغيرات، ATA، قانون 11، MSI، منفصلة 2 من 5، رمز 93 ...
الخصائص البدنية	
واجهات المعتمدة:	PS2، RS232، USB
الجهد االكهربى:	DC + 5V + 5٪
تيار:	100 مللي أمبير
الخمول الحالية:	40 ؛ مللي أمبيرlt & العلامة
مصدر الطاقة:	إمدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي	الميل 45 درجة ارتفاع 60 درجة
الأبعاد:	L165mm X W63mm X H87mm
وزن:	129g (وبدون الحامل)
موقف	اختياري
اللون:	رمادي وأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين:	-40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية
رطوبة:	5 ~ الرطوبة النسبية 95٪، دون تكاثف
التفريغ الكهربائي:	15 تفريغ الهواء -/+ تأكيد لKV 8 -/+ وKV التفريغ اتصال
إسقاط المواصفات:	1.5 يقاومM متعددة قطرات لملموسة
آمن:	
EMI / RFI:	CE لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) و
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر الفئة CDRH

تفاصيل المنتج: