

أدى العرض العملاء مصنع قطب USB سوبر ماركت رخصة نقاط البيع التسلسلي (نموذج: LED8A)

□□□□□□□□:

الاتصالات	
واجهة:	(اختياري DC) إمدادات الطاقة USB، RS232 الاتصال
معدل البود:	2400 / 9600BPS
سطوع:	1500cd
إشارة المصافحة	لا
كهربائي	(USB من واجهة الكمبيوتر المضيف) DC5V
عرض:	مشرق الصمام العرض الرقمي الأصفر والأخضر
شخصيات العرض:	(أرقام 0 ~ 9 8)
منطقة العرض:	160MM × 30.8mm
حجم الخط:	13MM * 7.6MM
MTBF:	25000 ساعات
جسدي	
أبعاد لوحة:	224 (L) X88 (W) ملم
أبعاد الدعم:	الطول: 442 --- 400 ملم ملم (L) X95 (W) X25 (H) قاعدة: 185
نصب زاوية الخطوة:	8 ° ~ 120 °
اللون	الأبيض أو الأسود
وزن:	(بما في ذلك التعبئة والتغليف) ومع قاعدة: (1100 G بدون قاعدة): (850 G)
حجم التعبئة	ملم (L) × 210 (W) × 96 (H)
بيئة	
درجة الحرارة التشغيلية:	-40 °C --50 °C
تخزين درجة الحرارة:	-60 °C --80 °C
رطوبة:	30% - 85%

□□□□□□ □□□□□□□□:

××××××××××××××××

الوثائق ذات الصلة:

×.الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)

[دليل المستخدم](#)

[سائق](#)