

## الرخيصة الأبيض والأسود 15 "ويندوز لمسة نظام نقاط البيع الشاشة في كل واحدة



الأساسية GHZ المزدوج 1.8

لاختياري HDD320G و SSD 64GB ، (الافتراضي) SSD 32GB سائق الثابت

شاشة 5 سلك مقاوم اتصال (الافتراضي)، شاشة سعوية لاختياري

قارئ بطاقة وفقد العرض العملاء لاختياري

O مخفيا لوحة واجهة / I



المطاعم: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعكة

متاجر التجزئة: شارع العمل، بوتيك، متجر، متجر مستحضرات التجميل وتصنيف الشعر من الدرجة العالية

الترفيه: ساونا، ومنتج صحي، نادي ليلي، حديقة، كازينو ونقاط البيع لتذاكر اليانصيب

محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات، نزل، والطيران، والمترو، ومحطة وارف: التجارية

U إنتل سيليرون 1037

### مواصفة

|                        |   |
|------------------------|---|
| نموذج                  | POS8618   |
| اللون اختياري          | أبيض أم أسود  |
| ملحقات اختيارية        | VFD220E   |
| اللوحة الرئيسية        | إنتل سيليرون المعالج  |
| وحدة المعالجة المركزية | U إنتل سيليرون 1037 الأساسية GHZ المزدوجة 1.8   |
| شرائح                  | إنتل NM70   |
| دعم الذاكرة            | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (الافتراضي)  |
| سائق صعب               | SSD 32GB (الافتراضي)  |
| الحجم LCD لوحة         | TFT LCD بوصة 15   |
| سطوع                   | م <sup>2</sup> / 350cd  |
| قرار                   | 1024 * 768 (كحد أقصى)   |
| شاشة للمس              | سلك الشاشة التي تعمل باللمس مقاوم 5   |
| زاوية الرأي            | الأفق: 150؛ الرأس: 140  |
| منفذ الإدخال / الإخراج | العاصمة في جاك * 1 V زر الطاقة 12 * 1<br>PS2KB / MS * 1<br>الذكور DB9 المسلسل * 1<br>المنفذ المتوازي DB25 * مواز: 1<br>VGA (15PIN و D-sub) * 1<br>LAN: RJ-45 * 1<br>USB (2.0) * 6<br>الصوت خارج * 1<br>MIC IN * 1 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| درجة حرارة التشغيل    | 0 °C إلى 40 °C  |
| درجة حرارة التخزين    | -20 °C إلى 60 °C  |
| الالتزام              | CE / لفة / CCC لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) / علامة   |
| التعبئة البعد / الوزن | 410 * 310 * 410MM / 7.6 كلغ                                 |
| نظام التشغيل          | لينكس، WEPOS، ويندوز إكس بي أعلاه، جزء لا يتجزأ             |
| محول الطاقة           | 110-240V / 50-60HZ الإدخال، التيار المتردد، DC12 / 5A اخماد |

□□□□□ □□□

×××