

أوسب ماسح الباركود لسوبر ماركت D أرخص 2

خاصية:

عالية الأداء تكنولوجيا التصوير؛

مسح متعدد الاتجاهات، وسهلة لمسح.

الرئيسية، D و D2 عالية التوافق لجميع رموز 1

يمكن قراءة الباركود على الشاشة ولون الباركود.

دقة المسح الضوئي ممتازة (يمكن تخصيصها على النحو المطلوب)؛ 5mil

مولتيسبيكال وظيفة إعداد دعم؛

واجهات متعددة اختياري؛

أداء مميزات	
القرار	مستويات الرمادي 256، 480 * 640
مصدر ضوء	(ليد 630 نانومتر ± 10 نانومتر)
إضاءة	لوكس 0 ~ 100,000
زاوية المسح الضوئي	المسافة القياسية سر: أفقي: 45 °؛ عمودي: 30 درجة
سرعة المسح الضوئي	سم / ثانية 25
الرموز	2D رمز، PDF417، مسي كود، MicroPDF417، داناماتريكس، مصفوفة 2 من 5، ماكسيكود الاستجابة السريعة، معيار 2 من 5، تيلين، تلك 39، الخ
	1D البريد الأسترالي، أزيك، ببو، بريد كندا، كودبار، كودابلوك، رمز 11، رمز 39، كود 93، كود 128 مركب، معشق 2 من 5، اليابان آخر، كوكب، بليسي EAN.UCC، البريد الهولندي، EAN128 / كود، بوستنتيت، رسس، أويك / إين، الخ
الاحكام	يمكن تخصيصها على النحو المطلوب 5mil ≥
تدحرج	360 °
ملعب كورة قدم	درجة 65
انحرف	75 °
الخصائص البدنية	
جهة تعامل	(أوسب) (منفذ الظاهري، دعم فقط مس وماك أنظمة التشغيل / RS232)
الجهد الكهربى	5 ± 5٪ دس
تيار	(الخمول) mA مللي أمبير (العمل) 300 40
كابل	1.5M
وزن	150 جم
الأبعاد	مم 100 × مم 75 × مم 170
بيئة المستخدم	
تعمل درجة الحرارة	(درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 144 درجة فهرنهايت -20)
درجة حرارة التخزين	(درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت -30)
رطوبة	(دون تكاثف) 5% - 95%
صدمة	قطرة من 120 سم إلى أرضية خرسانية