

الماسح الضوئي الصين 2015 الجديد الروبوت ليزر محمول الباركود

الميزات:

الماسح الضوئي الصين 2015 الجديد الروبوت ليزر محمول الباركود
المحمولة ماسح الباركود الليزر مع لصناعة السيارات في المعنى
ارتفاع معدل المسح (100 بالاشعة / ثانية) والمسافة القراءة طويلة؛
القدرة على فك شفرة ممتازة؛
ويدعم. KBW, RS232 USB
البناء الدائم جنبا إلى جنب مع المستقبل التدقيق.
رمادي وأسود اللون المتاحة؛

المواصفات:

| خصائص الأداء | |
|-----------------------|--|
| ضوء المصدر: | (670-650nm) للليزر مرئية |
| تفحص قيم: | بالاشعة في الثانية 100 |
| القراءة عن بعد: | 2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN) |
| نوع الماسح الضوئي: | ثنائية الاتجاه |
| القرار: | 0.10mm (4mil) في PCS 0.9 |
| طباعة التباين الدنيا: | 30%, 650 @ (NM)والحد الأدنى يعكس الفرق |
| خطأ التقييم: | 1/3000000 |
| فك شفرة القدرة: | كامل، ASCII قانون 39، قانون 39، UCC / EAN128، مع التكميلي UPC / EAN، UPC / EAN، قانون 39، trioptic، رمز 39 الكامل، شريط كودا، معشق 2 من 5، ASCII القانون 128، قانون 128، رمز 39 ... الصينية 2 من 5، RSS المتغيرات، ATA، قانون 11، MSI، منفصلة 2 من 5، رمز 93 |
| الخصائص الفيزيائية | |
| واجهات المدعومة: | PS2، RS232، USB |
| الجهد الكهربى: | DC + 5V +/- 5% |
| التيار: | مللي أمبير 100 |
| الخمول الحالية: | ؛ 40 مللي أمبيرًا & العلامة |
| مصدر الطاقة: | امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي |
| زاوية المسح الضوئي: | الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة |
| أبعاد: | L165mm X W63mm X H87mm |
| الوزن: | (و)دون الوقوف 129g |
| موقف: | اختياري |
| اللون: | رمادي وأسود |
| بيئة المستخدم | |
| درجة حرارة التشغيل: | C درجة مئوية ~ 40 درجة 0 |
| درجة حرارة التخزين: | C درجة مئوية ~ 60 درجة -40 |
| الرطوبة: | الرطوبة النسبية 95%، دون تكاثف ~ 5 |
| التفريغ الكهربائي: | التفريغ اتصال KV و+ / - 8KV تأكيد ل+ / - تفريغ الهواء 15 |
| إسقاط المواصفات: | متعددة لملموسة M يقاوم قطرات 1.5 |
| أمنة: | |
| EMI / RFI: | FCC و ICE الفئة (أ) |
| السلامة الليزر: | المنتج 2 الليزر CDRH الفئة |

المنتجات التفاصيل:



الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا [Information](#) تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)