الصين 80 مم بلوتوث مصنع الطابعات الحرارية

(النموذج رقم: ocportal-88 I)

:

1. مظهر فريد مع قالب موثوق بها ؛
2mm/؛ الثانية. ارتفاع سرعه الطباعة حتى 300
3-القطع الألى الاختياري ؛
4-الاتصال بالسلك الكهربائي لاسلكي للخيارات
5. واجات متعددة المتاحة: الناقل التسلسلي العام + usb ، وأي فاي + المسلسل + الشبكة المحلية ؛ بلوتوث + الناقل التسلسلي العام
6. الصوت والتنبيه الخفيفة المدعومة مناسبه لتطبيق المطبخ ؛
7d-دعم الطباعة المتعددة لأنواع الرموز من النوع 1 والريال القطري ؛
8-دعم اللغات الدولية المتعددة ؛
9. SDK للروبوت المتاحة ؛
10-رئيس الطابعة الموثوق بها الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر ؛
11. متوافق مع ابسون الأوامر ESC/نقاط البيع.

:

أسلوب الطباعة	طباعه الخط الحراري
طباعه حرف	765 ؛ نقطه/خط (افتراضي) ، 512 نقطه/خط 24 الأحرفx7: المبسطة الصينية ، ودعم تايوان وهونج كونج 18030 الخط مكتبه ، ودعم 24 نقطه التقليدية (الخط المعقد) ، الأحرف التي الآن ؛
خط	A: 12 * 24 1.5 نقطه ، (W) * 3.0 ؛) مم ح) ب: 9 * 17 نقطه ، 1.1 (ث) * 2.1 (ح) مم 24 * 24 :المبسطة/التقليدية fps ، 3.0 (W) * 3.0 (مم ح)
نوع الباركود	كودابار/الرمز/الكود/كوداك/(EAN8) جان8/(EAN13) I-E/JAN13/اتحاد الوطنيين الكونغوليين-jue
سرعه الطباعة	للواجهة المزدوجة وثلاث واجهات mm/secثانيه لواجهه واحده ، 250mm/300
واجهه	المسلسل + الشبكة + usb ، الشبكة المحلية + usb ، المسلسل + usb ، الناقل التسلسلي العام بلوتوث + الناقل التسلسلي العام ، usb + المحلية ، وأي فاي
أمر الطباعة	متوافق مع الأوامر ابسون/نقاط البيع
تشغيل	فوز فيستا/وين 7/وين 8/وين 8.1/لينكس ، متوافق مع/winxp/winnt/نافذه اكس بي/Win9X الاسبانيه ، الاستراحة للروبوت المتاحة.
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5 مم (عرض الطباعة 72 مم)
قطر الورق	83 مم
سمك الورق	0.06-0.08 مم
قاطع	(قطع السيارات (اختياري
موثوقيه الطباعة	100 كلم
سلطه	DC24V/2.5 a
حرارة	0-45 درجه مئوية
تباين الرطوبة	10-80 في المائة
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (ملم)
وزن	1.60 كغ

	P/N	وصف
	ocw-88-U	منفذ الناقل التسلسلي العام ، مع قطع السيارات
	ocportal-88-URL	المسلسل + الشبكة المحلية الميناء ، مع قطع السيارات + USB
	ocw-88-W	وأي فاي + ميناء الناقل التسلسلي العام ، مع السيارات كتر
طلب معلومات	اوكبس-88 ا-يو	بلوتوث + الناقل التسلسلي العام ، مع السيارات القاطع
	ocportal-88-ين	بدون قطع السيارات ، USB منفذ
	ocportal-88-URL0	المسلسل + الشبكة المحلية الميناء ، دون قطع السيارات + USB
	ocportal-88-W0	وأي فاي + ميناء الناقل التسلسلي العام ، دون قطع السيارات
	ocportal-88-BU0	بلوتوث + الناقل التسلسلي العام ، دون قطع السيارات

الوثائق ذات الصلة:

*مواصفات

*دليل الإجراءات

*تعليمات

*سائق الرياحشراعي

*لينكس سائق

*أداه اعداد معلمه الطابعة

*اوسب الطباعة التجريبي(تطبيق برنامج تجريبي)

*sdk للروبوت

*مؤتمر ملف