

80mm **OCPP-808** (نموذج)

المواصفات:

| | |
|--------------------|--|
| طريقة الطباعة | خط الطباعة الحرارية |
| طباعة الأحرف | الخط؛ / dots (الافتراضي)، ونسب؛ 512 / 576dots الصينية، مكتبة الخط الدعم X24 18030 الشخصيات: ونسب؛ المبسطة ونسب؛ نقطة 24 ANK. تايبان وهونج كونج التقليدية (الخط المعقد)، ونسب؛ الأحرف support |
| الخط | مم؛ 1.5 (W) * 3.0 (H) * 12 * 24dots، A ملم 2.1 (H) * 1.1 (W) * 9 * 17dots، B ملم 3.0 (H) * 3.0 (W) * 24 * 24 dots، المبسطة / التقليدية |
| نوع الباركود | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / رمز الاستجابة السريعة، CODE128 / CODE93 |
| سرعة الطباعة | ثانية / 300MM |
| واجهة | إيثرنت + USB + المسلسل |
| قيادة الطباعة | ESC / POS متوافقة مع أوامر |
| السائقين | وين فيستا / / WIN2003 / Win2000 نظامي التشغيل / XP نافذة / Win9x الأنظمة الأساسية ESPOن ويندوز 7 / ويندوز 8 / لينكس، متوافقة مع |
| عرض الطباعة | 79.5 ± 0.5MM (والعرض mm الطباعة 72) |
| ورقة قطر | 83MM |
| ورقة سمك | 0.06-0.08mm |
| القاطع | قطع السيارات |
| الموثوقية الطباعة | 100KM |
| السلطة | DC24V / 2.5A |
| درجات الحرارة | 0-45 درجة C |
| على النقيض الرطوبة | 10-80% |
| البعد الخارجي | 190 * 145 * 145 (مم) |
| الوزن | 1.60kg |
| طلب المعلومات | OCPP-808-W: واي فاي + USB. OCPP-808-URL: USB + إيثرنت + المسلسل |

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

الرجاء انقر هنا [information](#) لتعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

مواصفات