80 طابعة استلامMM مع الروبوت SDK

(نموذج: OCPP-806)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الحراري المباشر
طباعة الأحرف	ANK نقطة / خط، 512 نقطة / خط، وشخصيات 576
الخط	A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم. B: 9 * 17dots، 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم
الصينية التقليدية / المبسطة	24 * 24dots، 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم
نوع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	300MM / ثانية
السطح البيني	المسلسل + USB + إيثرنت
قيادة الطباعة	متوافق مع ESC / POS
السائقين	الأنظمة الأساسية Win9x / نظامي التشغيل Win2000 // WIN2003 / نافذة / 7 ويندوز / وين فيستا XP /، متوافقة مع ESPON
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5MM (72 الطباعةmm والعرض)
ورقة قطر	83mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
قاطعة	قطع السيارات
الموثوقية الطباعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	0-45 درجة
على النقيض من الرطوبة	10-80٪
البعد الخارجي	195D * 155W * 148H مم
الوزن الإجمالي	2.70kg
صفقة	17 * 21 * 29 :مربع الداخليةCM. سم) 36 * 44 * 60 :(كارتون الحجم (8 قطع)

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا ormationه تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج.

[مواصفة]
[دليل المستخدم]
[سائق]
فيديو ذات الصلة:
فيديو للعمل OCPP-806 مع قرص ANDRIOD عن طريق كابل USB