

# مصنع الصين لطباعة الإيصالات الحرارية 80 مم

(ocportal-88 I: النموذج رقم)

:

1. مظهر فريد مع قالب موثوق بها ؛
2. الثانية ؛ 2mm. ارتفاع سرعه الطباعة حتى 300
- 3-القطع الألى الاختياري ؛
- 4-الاتصال بالسلك الكهربائي لاسلكي للخيارات
- usb + الشبكة المحلية ؛ وأي فاي + usb ، 5. واجات متعددة المتاحة: الناقل التسلسلي العام
- التسلسلي العام
6. الصوت والتنبيه الخفيفة المدعومة مناسبة لتطبيق المطبخ ؛
- والربال القطري ؛ 7d-دعم الطباعة المتعددة لأنواع الرموز من النوع 1
- 8-دعم اللغات الدولية المتعددة ؛
9. SDK للروبوت المتاحة ؛
- 10-رئيس الطابعة الموثوق بها الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر ؛
11. نقاط البيع/ESC. متوافق مع ايسون الأوامر

:

| أسلوب الطباعة   | طباعة الخط الحراري                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طباعة حرف       | نقطه/خط (افتراضي) ، 512 نقطه/خط ؛ 765<br>نقطه ، ودعم 18030 الخط مكتبه ، ودعم تاويان وهونج كونج 7x7الأحرف: المبسطة الصينية 24<br>التقليدية (الخط المعقد) ، الأحرف التي الآن ؛ |
| خط              | ح (م) ؛ 3.0 * (W) نقطه ، 1.5 * 24 * 12 A:<br>ب: 9 * 17 نقطه ، 1.1 (ت) * 2.1 (ح) مم<br>ح (م) 3.0 * (W) 3.0 ، 24 * 24fps المبسطة/التقليدية: 24                                 |
| نوع الباركود    | كودبار/الرمز/الكود/كوداك/8(EAN8) جان8(EAN13) /I-E/JAN13/اتحاد الوطنيين الكونغوليين-ue                                                                                        |
| سرعه الطباعة    | للاوجهة المزدوجة وثلاث واجهات 250mm/300mm/sec ثانيه لواجهه واحده ،                                                                                                           |
| واجهه           | المسلسل + الشبكة + usb ، الشبكة المحلية + usb ، المسلسل + usb ، الناقل التسلسلي العام<br>بلوتوث + الناقل التسلسلي العام ، usb + المحلية ، وأي فاي                            |
| أمر الطباعة     | متوافق مع الأوامر ايسون/نقاط البيع                                                                                                                                           |
| تشغيل           | فوز فيستا/وين 7/وين 8/وين 8.1/لينكس ، متوافق مع/winxp/winnt/نافذه اكس بي/Win9X<br>الاسبانيه ، الاستراحة للروبوت المتاحة                                                      |
| عرض الطباعة     | (مم) (عرض الطباعة 72 مم ± 0.5 79.5)                                                                                                                                          |
| قطر الورق       | 83 مم                                                                                                                                                                        |
| سمك الورق       | 0.06-0.08 مم                                                                                                                                                                 |
| قاطع            | (قطع السيارات) اختياري                                                                                                                                                       |
| موثوقيه الطباعة | كلم 100                                                                                                                                                                      |
| سلطه            | DC24V/2.5 a                                                                                                                                                                  |
| حرارة           | درجه مئوية 0-45                                                                                                                                                              |
| تباين الرطوبة   | في المائة 10-80                                                                                                                                                              |
| البعد الخارجى   | (مم) 190 * 145 * 145                                                                                                                                                         |
| وزن             | كغ 1.60                                                                                                                                                                      |

|             |                  |                                                           |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| طلب معلومات | P/N              | وصف                                                       |
|             | ocw-88-U         | منفذ الناقل التسلسلي العام ، مع قطع السيارات              |
|             |                  |                                                           |
|             |                  |                                                           |
|             | ocportal-88-URL  | المسلسل + الشبكة المحلية الميناء ، مع قطع السيارات + USB  |
|             | ocw-88-W         | وأي فاي + ميناء الناقل التسلسلي العام ، مع السيارات كتر   |
|             | اوكبس-88-ا يو    | بلوتوث + الناقل التسلسلي العام ، مع السيارات القاطع       |
|             | ocportal-88-ين   | بدون قطع السيارات ، USB منفذ                              |
|             |                  |                                                           |
|             | ocportal-88-URL0 | المسلسل + الشبكة المحلية الميناء ، دون قطع السيارات + USB |
|             | ocportal-88-W0   | وأي فاي + ميناء الناقل التسلسلي العام ، دون قطع السيارات  |
|             | ocportal-88-BU0  | بلوتوث + الناقل التسلسلي العام ، دون قطع السيارات         |

الوثائق ذات الصلة

## الوثائق ذات الصلة:

[مواصفات\\*](#)

[دليل الإجراءات\\*](#)

[تعليمات\\*](#)

[سائق الرياح شراعي\\*](#)

[لينكس سائق\\*](#)

[أداة اعداد معلمه الطابعة\\*](#)

[\(اوسب الطابعة التحريبي\)\(تطبيق برنامج تحريبي\\*](#)

[للروبوت sdk\\*](#)

[مؤتمر ملف\\*](#)