مصنع اللاسلكية الباركود Dماسحة الصين 2
(نموذج: OCBS-W229)

المميزات:

مصنع اللاسلكية الباركود Dماسحة الصين 2
اللاسلكي أو البلوتوث معيار اختياري. 433MHz
عالية دقة المسح الضوئي: 3.0 ميجابيكسل
مثير للإعجاب فك أسعار 60 مرة / ثانية السرعة.
3 :عمق الميدان CM ~ 35CM (.) القرار التابع
دعم العديد من واجهة: RS-232C؛ USB2.0.
2.5 البناء الدائم: صدمة M 175 الوزن وخفيفة، مقاومة G.
مجموعة متنوعة من صناعة مناسبة: سوبر ماركت، والرعاية الطبية والمالية والبريدية، مستودع، وما إلى ذلك؛

المواصفات:

الخصائص البدنية			
أبعاد:	97.3mmL × 60.3mmW × 181mmH		
الوزن:	175G (بدون كابل)		
طول الكابل:	1.8M		
الجهد والحالية:	5 +/- 10٪ VDC @ 350 مللي أمبير		
خصائص الأداء			
مصدر ضوء:	تهدف: 528 نانومتر الصمام. الإضاءة: 630 نانومتر الصمام		
مجال الرؤية:	34 ° V × 46 ° H (عمودي أفقي س)		
لفة / الملعب / ياو:	360 درجة ± 60 درجة مئوية، ± 65 درجة مئوية		
تفحص الأداء:	(عمق قدم (من المحرك الوجه		
	ensity 1D علامة مميزة	TD3000	
	تسمية ورقة	الإنجليزية	متري
	13mil (100٪ UPC / EAN)	1,2-8,0 في	3.0-20.5cm
	20mil (39 قانون)	1,2 في 12,0 حتي	3.0-30.5cm
	PDF417 (10mil)	2,0-6,0 في	5.0-15.5cm
	10) مصفوفة البيانات mil)	2,1-6,0 في	5.2-15.5cm
الرموز فك شفرة القدرة			
1-D:	UPC / EAN 39 قانون، 39، المتغيرات ASCII ومع التكميلي، قانون 39، ثلاثي البصري قانون RSS، UCC / EAN 128، كامل، MSI، Codell، معشق 2 من 5 ، المتقطعة 2 من 5 (NW1)، كامل، قانون 93، كودا شريط ASCII قانون 128، وقانون 128 الرمز 32، Bookland EAN على IATA،		
PDF417 (والمتغيرات):	PDF417، microPDF417 ورموز المركبة		
البريد:	والكوكب، المملكة المتحدة، اليابان، استراليا، والهولندية POSTNET الولايات المتحدة		
2-D:	MaxiCode، DATAMATRIX (ECC 200)، ورمز الاستجابة السريعة		
طباعة التباين:	25٪ الحد الأدنى الانعكاس		
الحركة التفاوتات:	السرعة الافقية: 2 في (5 سم) في الثانية الواحدة.		
واجهات المعتمدة:	RS-232C (قياسي، NIXDORF، ICL، ؛وفوجيتسو) USB (قياسي، IBM SurePOS، والربط المشبك يسمح للاتصال ماكنتوش) لجميع واجهات غير القياسية المذكورة أعلاه بالإضافة إلى العديد من.		
خصائص التصوير			
(صورة (بكسل):	0.30 بكسل 640 ميجا بكسل H × 480 بكسل V		
تنسيق الرسومات الدعم:	يمكن أن كان صور تصديرها كما نقطية، JPEG، والمشاجرة		
قراءة حي:	3 35 إلىCM (القرار التابع)		
صورة نقل السرعة:	USB 1.1: ما يصل إلى 12 ميغابت / secondRS232: ما يصل إلى 115 كيلو بايت بالباود		
نقل الصور من الزمن:	النموذجي هو ~ 0.2 ثوان مع الحياة السياسية في فرنسا مضغوط من 100 كيلو بايت تطبيق USB		
لاسلكي معلمة			
تردد	433MHz و	بلوتوث	
بالاتصالات. حي	800M في مجال	10M / 100M	
قناة	64 قنوات تبديل السيارات	/	
بالاتصالات. بروتوكول	USB-HID، USB-COM	/	
بالباود	1.2k 38.4 إلىk (9.6 :الافتراضي kbit / ث)	/	
حاليا التخزين	8 ذاكرةMB		
ذروة الحالي	435mA		
الاستهلاك الحالي	525mA		
الخمول الحالية	66mA		
بطارية	2400 ليثيوم أيون MAH		
ساعات العمل	HRS: = GT4و		
قوة			
الجهد االكهربى	5VDC + -10٪ VDC		
ذروة الحالي	435mA		
الخمول الحالية	67mA		

بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	14 ° F إلى 122 ° F / -10 ° C إلى 50 ° C
درجة حرارة التخزين:	-40 ° F إلى 158 ° F / -40 ° C إلى 70 ° C
الرطوبة:	إلى 95٪، دون تكاثف 5٪
قطرة / الصدمة المواصفات:	لملموسة Gتحمل 2000
الإضاءة المحيطة الحصانة:	في مأمن من العادية الاصطناعية في الهواء الطلق (أشعة الشمس المباشرة) الإضاءة في الأماكن المغلقة والطبيعية.
طلب المعلومات:	
OCBS-W229-R-ب	ماسح الباركود، واللون الأسود IDاللاسلكي 2 433MHz
OCBS-W229-R-ث	ماسح الباركود، أبيض اللون IDاللاسلكي 2 433MHz
OCBS-W229-B-ب	ماسح الباركود، أسود اللون، من دون جهاز استقبال Dبلوتوث اللاسلكية 2
OCBS-W229-B-ث	ماسح الباركود، أبيض اللون، بدون استقبال Dبلوتوث اللاسلكية 2

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج ormationمن فضلك انقر هنا الوقود النووي؟.

مواصفة