ماسح الباركود IDالصين ماسح الباركود المحمولة البسيطة بلوتوث 1

الميزات:
1D 2 وD 1 :اختياريID - 650NM 2 ،الليزرID - CMOS 300K .مليون بكسل
واجهات متعددة الدعم: USB، RS-232، PS / 2؛
1 :مثير للإعجاب تفحص قيمD 200 فأنSPS، 2D - 600 معالجMHz.
2.5 :البناء الدائمM. مقاومة
البناء خفيفة الوزن: 216 غرام مع كابل، 110 غراما من دون كابل.
الفئة: بلوتوث الاتصالات I / II (10M / 100M)؛
المدمج في SPP وHID.
512 ذاكرةMB.
السيد / العبد للتحويل.
900MAH بطارية ليثيوم أيون.

المواصفات:

خردوات		
2D CMOS		
الاستشعار	CMOS 640X 480	
Symbologies	رمز الاستجابة السريعة، مصفوفة البيانات، رمز ماكسي، ازتيك، الخ، PDF 417وDS معظم 1	
القراءة عن بعد	UPC / EAN / 13 ميلز	30-205 ملم
	كود 39/20 ميلز	30-305 ملم
	PDF 417/10 ميلز	50-155 ملم
	مصفوفة بيانات / 15 ميلز	52-155 ملم
1D LASER		
مصدر الضوء	650 الطول الموجي، مرئية ليزر ديودnm	
الماسح الضوئي أسعار	200 بالاشعة في ثانية (SPS)	
قرار	0.1MM (4mil) في PCS 0.9	
القراءة عن بعد	1 80 إلىCM (القرار التابعة)	
الميل زاوية	45 درجة	
زاوية الانحراف	65 درجة	
PCS	0.3	
قوة		
متطلبات الجهد	DC 5V + 5٪	
ذروة الحالي	98mA	
الخمول الحالية	63mA	
بيئة		
درجة الحرارة	التشغيل: -10 درجة C -50 درجة C التخزين: -20 درجة C-60 درجة C	
رطوبة	عملية: 5٪ -95٪ (دون تكاثف) (التخزين: 5٪ -95٪ (دون تكاثف	
صدمة	2.5 قطرةM على سطح الخرسانة	
الجيل EMI	FCC	
سلامة	المنتج 1 الليزر CDRH الفئة	
الضوء المحيط	Max.10، 000 لوكس (FL)	
جسدي		
حجم	123mmx54mmx29mm	
الوزن	216g (مع كابل)	
طول الكابل	1.8M	
بلوتوث		
بالاتصالات حي	10M / 100M	
اتصالات	المدمج في SPP وHID	
طريقة	ماجستير أو الرقيق	

الاستهلاك الحالي	1 88mA
الخمول الحالية	93mA
بطارية	950 أيون ليثيومmAH
ساعات العمل	وجي تي، و 10 ساعة
ذاكرة	4 ذاكرةM
طلب معلومات	
OCBS-W106	1 ماسح الباركود Dصغيرة محمولة بلوتوث
OCBS-W206	2 ماسح الباركود Dصغيرة محمولة بلوتوث

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج ormationهل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج من فضلك انقر هنا الوقود النووي؟.

مواصفة