

# مصنع الصين ذات جودة عالية سطح المكتب متعددة الاتجاهات الليزر بار كود الماسح الضوئي

الميزات:

مصنع الصين ذات جودة عالية سطح المكتب متعددة الاتجاهات الليزر بار كود الماسح الضوئي عالية الأداء 32 بت أجهزة فك التشفير. 20. خطوط المسح خمسة اتجاهات تصميم السلطة، ومناسبة لبيئات صاخبة. NICAM المظهر هو الأداء موجزة وسهلة مستقر، وذلك تمشيا مع جميع أنواع بيئة الأعمال. متعددة / أعزب خط القدرة المسح الضوئي، وتلبية متطلبات مختلفة. USB، أو RS232، PS / 2: واجهات متعددة دعم إيقاف التلقائي وظيفة، وقاعدة يمكن أن تدور. زرقاء، وتلميح الجرس بصوت عال LED أضواء.

المواصفات:



الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المنتج

مواصفة

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| التشغيل                    |                                           |
| مصدر الضوء                 | 650NM (VLD) الثنائيات الليزر مرئية        |
| عمق الميدان المسح الضوئي   | 0-206 ملم (UPC / EAN 100%، PCS = 90%)     |
| نمط المسح الضوئي           | اتجاهات المجال المسح 5                    |
| تفحص قيم                   | (بالاشعة في الثانية متعددة الاتجاهات 1400 |
| عدد خطوط المسح الضوئي      | 20                                        |
| الحد الأدنى الباركود العرض | 0.127mm (5mil) @ PCS 90%                  |
| طباعة التباين              | 30% @ UPC / EAN 100%                      |
| (LED) المؤشرات             | (الأزرق وأمبير؛ أمبير، أحمر) LED اللوئين  |
| الصارفة عملية              | لهجة للبرمجة وحدة التخزين                 |
| واجهات النظام              | ، RS-232C، HID USB لوحة المفاتيح إسفين    |
| جسدي                       |                                           |
| بعد                        | 94mmX 158.4mmX 110MM (كسوكس)              |
| الوزن                      | 340g (بدون كابل)                          |
| كابل ينث                   | 2M                                        |
| إمالة                      | درجة إلى الأمام 50                        |

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| قوة                |                                               |
| المدخلات الجهد     | 5VDC $\pm$ 10%                                |
| قوة                | 1.1 W                                         |
| الحالي التشغيل     | 220mA @ 5V (350 MA عادي): (ماكس)              |
| بيئي               |                                               |
| درجة حرارة التشغيل | 0degreeC - 50degreeC (32degreeF - 122degreeF) |
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة                                      |