76 □□□ □□□□ □□□□□mm □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□

□M / N: OCPP -763□

□□□□□:

receipt76MM □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□
omp □□ □□□□□□ EPSON □
ith □ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□
aces □□□□□□ / □□□□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ / USB / LAN.
upport □ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□
operation □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□.

مواصفات:

طريقة الطباعة	9 دبابيس مصفوفة نقطة التسلسلية
طباعة الخط	FONT A: 33 42 أو 40 :ب الجبهة 35 أو
قدرة العمود	400dots
حجم الحرف	ANK ، الخط A: 9 * 9 النقاط ، الخط B: 7 * 9 ، النقاط الصينية المبسطة الصينية التقليدية: 16 * 16 نقطة
مجموعة الأحرف	خيار المشتري
حرف لكل سطر	400dots
سرعة الطباعة	4.5lines / ثانية
تلقي العازلة	اختيار 45 بايت أو Dip بايت 4 كيلو باستخدام مفاتيح
عرض الورق	75.5 ± 0.5mm و
نسخة القدرة	نسخة أصلية ونسختين
شريط	ERC-39
MCBF (الحياة)	1000000000 خطوط
سائق	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
وحدة المعالجة المركزية	32 بت
بيئة التخزين	90 ~ 10) الرطوبة (درجة مئوية 60 ~ 10-) درجة الحرارة ٪)
بيئة العمل	90 ~ 10) الرطوبة (درجة مئوية 50 ~ 0) درجة الحرارة ٪)
البعد	230X146X145mm
الوزن الإجمالي	3.75KG
قطع السيارات	نعم
مستشعر نهاية الورق	نعم
سمك الورق	0.06-0.08mm
ورق اللف	75.5 ± 0.5mm * φ65mm
واجهه المستخدم	موازية / المسلسل / USB / LAN
أمر	متوافق مع EPSON
مراقبة درج النقدية	DC 12-24V / 1A
مزود الطاقة	DC24V / 2.5A
بعمر افتراضي يصل إلى أكثر من 10،000،000 سطر (SEIKO F347) ملاحظات: يستخدم رأس الطباعة الياباني الموثوق به	

ocom®

At your side

OCPP-763

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-763

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

OCPP-763

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCPP-763

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-763

ISO FC CE RoHS