

مصنع الصين النقل الحراري والمبشرة الحرارية طابعة تسمية الباركود مع البرامج المقدمة (نموذج: OCBP-002)

بيانات المنتج:

طريقتين الطباعة المتاحة: النقل الحراري مع الشريط والحراري المباشر.

التسمية موقف السيارات الورق.

تسميات تقشر، ويفصل تلقائياً:

متواافق مع الكثير من البرمجيات التسمية.

الصور تحميل مخزن BMP, PCX.

معاً دعم بالتواري و USB.

دعم PDF417, QR CODE, DOT MATRIX.

دعوى لفات الورق الحراري أو التسميات ذاتية اللصق.

مواصفات المنتجات:

الطباعة طراز	OCBP-002
قرار	(نقطة / مم) 203 DPI (8)
طريقة الطباعة	مبشر الحراري / النقل الحراري
وحدة المعالجة المركزية	32 BIT
الاستشعار	النوع: الفجوة تسمية والأسود علامة الاستشعار الكشف: التسمية الاستشعار عن طول السيارات أو إعداد برنامج القيادة
سرعة الطباعة	مم - 101.6 ملم / ثانية 50.8
الطباعة طول	مم 1727
عرض الطباعة	مم ~ 104 ملم 25
وسائل الإعلام	ورقة لفة القطر الخارجي: الحد الأقصى لقطر 105 مم ورقة لفة المحور: 26 ملم ورقة العرض: 25 مم ~ 110 مم ورقة سمك: 0.3 مم ~ 0.06 مم نوع وسائل الإعلام: الفجوة تسمية، والعودة علامة، مستمرة
وشاح	أنواع: رول إلى الخارج القطر الخارجي: 64 MM (ماكس) طول 300 M العرض: 30 مم ~ 110 مم الأساسية داخل القطر: 25.4 MM (1inch) المواد: عامة الشمع النوع، شمع / الراتنج مختلط نوع، نوع الراتنج
ذاكرة	فلاش مدمج، 2 MB DRAM 2MB
صورة	صورة، ويمكن التحكم ICOWMFJPGEFMF: الدعم بعد سيطرة البرمجيات (OCBP) في الصورة التضخيم، وانخفاض، والتناوب، وتسلیط الضوء على صورة طبق الأصل
BAR CODE	إضافة على 2 & أمبير؛ (5)، UPC A / E، (5)، CODE39، Code93، CODE128 فرعية A، B، C، E، (5)، EAN 8/13، معشق 2 من 5 إضافة على 2 & أمبير؛ (5)، بار كود، الصين البريدي رمز، الصناعية (2)، (5)، ماتريكس 2 من 5 والبيانات كود المصفوفة، (رمز الاستجابة السريعة متوفّر)، PDF417، من 5، ماتريكس 2 من 5 مصفوفة البيانات

السطح البيني	+ المنفذ المتوازي USB
ضبط الإرسال	9600 XON / XOFF, RTS / CTS
لوحة التحكم	الصمام * 2: جاهز، الحالة وظيفة مفتاح * 1: تغذية
قوة	AC 18V, 4000MA
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 40 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية) درجة حرارة التخزين: -40 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت (-20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية) الرطوبة التشغيل: 30٪ ~ 85٪، دون تكافف، والهواء مجاني تخزين الرطوبة: 10٪ ~ 90٪، دون تكافف، والهواء مجاني
البعد المادي	L286mm * H176mm * W233mm (صافي) KG 2.43 الوزن:

تفاصيل المنتج:

