

وايرلس ليزر ماسح الباركود USB مصنع الصين مورد

الميزات:

وايرلس ليزر ماسح الباركود USB مصنع الصين مورد
يزر لاسلكية ماسح الباركود. 2.4 G
ثانية؛ / scans سرعة المسح الضوئي: 100
في منطقة مفتوحة. M بعد انتقال البيانات تصل إلى 30
hours. المسح الضوئي الوقت: 30

المواصفات:

خصائصها المادية	
ضوء المصدر:	nm نانومتر، 650 670 @ (VLD) مرئي ديود ليزر
الماسح الضوئي الأبعاد:	164mm * 67MM * 95MM(W * H * D)
استقبال الأبعاد:	130MM * 45MM * 129mm(W * H * D)
المواد:	سبائك الألومنيوم / ABS + TPR
الوزن:	و 235g
وضع المسح الضوئي:	.باليد. وضع الضوئي ثنائي الاتجاه
مؤشر الضوء:	الأحمر والأزرق LED
الجرس:	الطنان حجم قابل للتعديل
خصائصها الأداء	
عرض المسح الميداني:	و @ (من محرك وجه) 60MM 30mm (من محرك وجه) @ 98MM 100MM
عمق الميدان المسح الضوئي:	(على النقيض من 0.9 الكثافة 0.25) 2.5-600mm
سرعة المسح الضوئي:	بالاشعة / ثانية 100
مسح الدقة:	0.10mm(4mil) PCS0.9
بت معدل خطأ:	1 / (5million)
فك شفرة القدرة:	قانون 39، UCC / EAN128، مع المكمل UPC / EAN، قانون 39، كامل ASCII، قانون 128، وقانون Trioptic 128، كامل ASCII، قانون 93، Codabar، معشق 2 من 5، 2 المتقطعة من 5، قانون 11، MSI، الصينية 2 من 5، RSS المتغيرات
البطارية:	ليثيوم أيون، 3.7V / 750mAh
تهمة الوقت:	ساعات 3.0
المسح الضوئي الوقت:	ساعة 30
التيار:	(الانتظار) IMA العمل؛ (40) من 100mA
زوايا:	° الملعب: 60 °؛ الميل: 45
بعد الاتصالات:	30M
العمل التردد:	2.4G
واجهة الاتصالات:	USB
خصائصها بيئة المستخدم	
درجة الحرارة:	(التخزين) C إلى 70 درجة C التشغيل)، -40 درجة C إلى 50 درجة C درجة 0
الرطوبة النسبية:	(دون تكاثف) 5% -90%

إسقاط المواصفات:	المتكررة لسطح الخرسانة Mقطرات يقاوم 1.5
الإضاءة المحيطة:	0 ~ 100,000 LUX
التفريغ الكهربائي:	التفريغ الاتصال KV و ± 6 KV يتوافق مع \pm تفريغ الهواء 12
شهادة السلامة:	الفئة 2، بنفايات، CE، FCC

المنتجات التفاصيل:



الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)