

الصناعية القائمة CE PDA فوز (OCBS-D6000 :نموذج)

المواصفات:

نظام التشغيل		++ VC ، VB.net، # C لغات البرمجة متعددة بما في ذلك CE 5.0 SDK ويندوز لمساعدة المطور نظام
وحدة المعالجة المركزية		SAMSUNG S3C2451 533MHZ
ذاكرة		RAM DDR2 128MB، 256MB F-ROM
عرض		القرار 320 * 240 ، LCD بوصة وشاشة ملونة تعمل باللمس TFT-LED QVGA 2.8
لوحة المفاتيح		مفاتيح 27
اتصالات	(واي فاي (الافتراضي	ثانية، ويمكن تلبية / MBز وظيفة الاتصالات اللاسلكية، ومعدل: 54 / B بنيت في 11 802 CISCO CCX2.3 معايير الأمن
	جي بي آر إس ((اختياري	GSM27،10 ،جي بي آر إس 10 / GSM دعم
جمع البيانات ((3 خيارات	ماسح الباركود 1D	ليزر الباركود الماسح الضوئي، تفحص قيم: 100 المسح الضوئي / ثانية الأراضي؛ القانون EAN ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-E1. UPC-A؛ UPC-E. القانون 128. UCC / EAN-128. كود 39؛ كود 128. MSI. GS1 بيانات بار 93. كود 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط كودا بار بيانات الموسع GS1. بيانات بار المحدودة GS1 14؛
	ماسح الباركود 2D	الأراضي؛ EAN ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-E1. UPC-A؛ UPC-E. القانون 128. UCC / EAN-128. كود 39؛ كود 128. MSI. GS1 بيانات بار 93. كود 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط كودا بار بيانات الموسع. GS1. بيانات بار المحدودة GS1 بار 14؛ ماكسي المدونة، ماكسي المدونة، مصفوفة، PDF417، microPDF417، الباركود 2D ،المدونة QR. البيانات، رموز مركب وأمبير
	RFID	اتفاق B / ISO14443A ، ISO15693 دعم ،13.56MHZ
قوة	بطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الانتظار	ساعة 120
	وقت العمل	ساعات 8
توسيع الميناء		GBبطاقة تصل إلى 16 TF / SD دعم مايكرو
الصف الصناعية		IP65
أبعاد		ملم (H) 31 (W) × (L) 60 × 169
الوزن		(بما في ذلك البطارية) 320G
بيئة العمل	العمل درجة الحرارة	C درجة 50 + ~ -15
	متجر في درجة الحرارة	C درجة 60 + ~ -20
	تعمل الرطوبة	5-95%
	متجر الرطوبة	5-95%
	ارتفاع المضادة للزلازل	الطابق الاسمنت 1.2M

تفاصيل المنتج



الوثائق ذات الصلة

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا لمعرفة أكثر الوقود النووي المشيع المنتج

مواصفة

الإنجليزية --- OCBS-D6000 OS

