الصين حار المبيعات النقل الحراري والمباشرة طابعة الباركود الحرارية تسمية

(نموذج: OCBP-002)

المواصفات:

الطابعة طراز	OCBP-002
قرار	203 DPI (8 مم / نقطة)
طريقة الطباعة	مباشر الحراري / النقل الحراري
وحدة المعالجة المركزية	32 BIT
الاستشعار	النوع: الفجوة تسمية والأسود علامة الاستشعار الكشف: التسمية الاستشعار عن طول السيارات أو إعداد برنامج القيادة
سرعة الطباعة	50.8 ملم / ثانية -101.6 مم
الطباعة طول	1727 ملم
عرض الطباعة	25 ملم ~ 104 ملم
وسائل الإعلام	ورقة لفة القطر الخارجي: الحد الأقصى لقطر 105 مم ورقة لفة المحور: 26 ملم ورقة العرض: 25 مم ~ 110 مم ورقة سمك: 0.06 مم ~ 0.3 مم نوع وسائل الإعلام: الفجوة تسمية، والعودة علامة، مستمرة
وشاح	أنواع: رول إلى الخارج القطر الخارجيMM (ماكس): 64 طولM 300 العرض: 30 مم ~ 110 مم الأساسية داخل القطرMM (1inch): 25.4 المواد: عامة الشمع النوع، شمع / الراتنج مختلط نوع، نوع الراتنج
ذاكرة	2MB DRAMفلاش مدمج، 2
صورة	صورة، ويمكن التحكم في ICOWMFJPGEMF: الدعم بعد سيطرة البرمجيات (PCX، BMP أحادية اللون الصورة التضخيم، وانخفاض، والتناوب، وتسليط الضوء على صورة طبق الأصل
BAR CODE	CODE39، Code93، CODE128 (فرعية A، B، C)، UPC A / E (إضافة على 2 & أمبير؛ 5)، معشق 2 من 5، EAN 8/13 (إضافة على 2 & أمبير؛ 5)، بار كود، الصين البريدي رمز، الصناعية 2 من 5، والبيانات كود المصفوفة، (رمز الاستجابة السريعة متوفر)، مصفوفة البيانات PDF417، ماتريكس 2 من 5
السطح البيني	USB + المنفذ المتوازي
ضبط الإرسال	9600 بالباود، XON / XOFF، RTS / CTS
لوحة التحكم	الصمام * 2: جاهز، الحالة وظيفة مفتاح * 1: تغذية
قوة	AC 18V، 4000MA
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 40 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية) درجة حرارة التخزين: -40 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت (-20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية) الرطوبة التشغيل: 30٪ ~ 85٪، دون تكاثف، والهواء مجاني تخزين الرطوبة: 10٪ ~ 90٪، دون تكاثف، والهواء مجاني
البعد المادي	الحجم: L286mm * H176mm * W233mm الوزنKG (صافي): 2.43

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج ormationمن فضلك انقر هنا الوقود النووي؟

مواصفة
سائق للفوز 8
برنامج لوين 7
وين 2000 / XP برنامج لفوز