

وصغيرة عالية السرعة الطباعة ونيسب؛ استلام الطباعة الحرارية 58mm (نموذج: OCPP-585)

المواصفات:

طريقة الطباعة	حرارة مباشرة
طباعة الكثافة	384dots / 203 DPI خط
الطابع الحجم	ملم 3.0 (H) * 1.5 (W) * 12 * 24dots، الخط ANK، خط، وحرف / 384dots ملم 3.0 (H) * 3.0 (W) * 3.0 (H) dots، التبسيطة / التقليدية: 24 * 24
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطباعة	متوافق مع PSON ESC / POS
اللغة	دعم اللغة المشتري
سرعة الطباعة	ثانية / 90MM
عرض الورق	57.5 ± 0.5MM
ورقة سمك	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
البعاد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
السيارات القاطع	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة الأدنى النهاية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، استشعار الغلاف مفتوح
لفة ورق	Φ75mm
واجهة	RS-232C، وبالتوازي، USB، LAN
سائق	فوز فيستا، فوز 7 ونيسب؛ & نيسب؛ متوافقة مع XP، فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9 ESPON
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V، 50-60HZ
محول الجهد الناتج	DC12V / 3A
طابعة المدخلات الجهد	DC12V / 3A
درج التقدية مراقبة	DC12V / 1A
العمل درجة الحرارة	%الرطوبة: 10-80، 0-45°C
توفير درجة الحرارة	%الرطوبة: 10-90، -10-60°C
شهادة	بنفايات / FCC / CCC / CE

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

الرجاء انقر هنا [Information](#) هل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج 

مواصفات
دليل المستخدم
سائق

