

# الصين تسمية آلة الطباعة ملصقا

(نموذج: OCBP-005)

## مواصفات:

ملصقا التسمية، وآلة الطباعة ملصقا، التسمية ملصقا آلة الطباعة

الطابعة طراز	OCBP-005
قرار	203 DPI (نقطة / مم 8)
طريقة الطباعة	الحراري المباشر
رئيس استشعار درجة الحرارة	مكثف الحرارة
موقف رئيس مجس	التبديل الجزئي
الكشف عن ورقة	أجهزة الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطباعة	127 50.8 (ثانية / دقيقة) / ملم (كحد أقصى).
عرض الطباعة	مم إلى 82 مم 16
وسائل الإعلام	نوع وسائل الاعلام: لفة، والملصقات، والعلامات أضعاف، وهلم جرا. وسائل الإعلام القطر: القطر الداخلي: 25 مم؛ قطر: 80 ملم
الخط الداخلي	؛ يشيع استخدامها في الخطوط بايت واحد 8 FONT محرف 0
تكبير & أمبير؛ الدوارة	التضخيم أضعاف في اتجاهات متعددة؛ 0 درجة و 90 درجة، 180 درجة، 270 1-10 درجة، 360 درجة دوران
من نوع الورق	المسيل للدموع وأمبير؛ تقشير
بطاقات الذاكرة	2MB FLASH ROM، 2MB من DRAM
صورة	FLASH، DRAM يمكن تحميلها في BMP وملفات الصور، PCX أحادية اللون
الباركود	CODE128، EAN128، ITF، CODE39، Code93، EAN13، EAN13 +2، EAN13 +5، EAN8، EAN8 +2، EAN8 +5، CODABAR، POSTNET، UPC-A، UPCA +2، UPCA +5، UPC-E، UPCE +2، UPCE +5، CPOST، MSI، MSIC، PLESSEY، ITF14، EAN14، PDF417، QR CODE، DATMATRIX
السطح البيني	USB + RS232 + LAN أو USB
سلطة	24 VDC، المدخلات: 2.5A
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية الرطوبة التشغيل: 20% ~ 80%، دون تكاثف، الهواء الحر ؛ = 93% (40 °C)، دون تكاثف، الهواء الحرا & تخزين الرطوبة: العلامة
حجم	الحجم: D220mm * H148mm * W150mm

## تفاصيل المنتج:

ملصقا التسمية، وآلة الطباعة ملصقا، التسمية ملصقا آلة الطباعة



## الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف المزيد من المعلومات التي؟ من فضلك انقر هنا

مواصفة

سائق وصنع التسمية البرمجيات OCBP-005

