

كود بار مع انخفاض السعر IDاللاسلكية ل POS 1 مصنع الماسح (نموذج: OCBS-W600)

المواصفات:

| خصائصها المادي | |
|---------------------------|---|
| ضوء المصدر: | 650 670 nm @ (VLD) مرئي ديود ليزر |
| الماسح الضوئي الأبعاد: | 164mm * 67MM * 95MM(W * H * D) |
| استقبال الأبعاد: | 130MM * 45MM * 129mm(W * H * D) |
| المواد: | سبائك الألومنيوم / ABS + TPR |
| الوزن: | 235g و |
| وضع المسح الضوئي: | باليد. وضع الضوئي ثنائي الاتجاه |
| مؤشر الضوء: | الأحمر والأزرق LED |
| الجرس: | الطنان حجم قابل للتعديل |
| خصائصها الأداء | |
| عرض المسح الميداني: | و @ (من محرك وجه) 60MM 30mm (من محرك وجه) @ 98MM 100MM |
| عمق الميدان المسح الضوئي: | (على النقيض من 0.9 الكثافة 0.25) 2.5-600mm |
| سرعة المسح الضوئي: | بالاشعة / ثانية 100 |
| مسح الدقة: | 0.10mm(4mil) PCS0.9 |
| بت معدل خطأ: | 1 / (5million) |
| فك شفرة القدرة: | كامل ASCII قانون 39، UPC / EAN، UPC / EAN، UCC / EAN128، CODE39، مع المكملة، 39 قانون، Codabar، 2، 5، معشق من 2، 5، قانون 128، Trioptic 128، قانون 39، كامل ASCII قانون 39، قانون 128، قانون 93 الصينية 2 من 5، RSS قانون 11، المتغيرات، MSI، المتقطعة من 5، قانون 93 |
| البطارية: | ليثيوم أيون، 3.7V / 750mAh |
| تهمة الوقت: | 3.0 ساعات |
| المسح الضوئي الوقت: | 30 ساعة |
| التيار: | 100 من mA (الانتظار IMA العمل): (40) |
| زوايا: | ° الملعب: 60 °، الميل: 45 |
| بعد الاتصالات: | 30M |
| العمل التردد: | 2.4G |
| واجهة الاتصالات: | USB |
| خصائصها بيئة المستخدم | |
| درجة الحرارة: | (التخزين) C إلى 70 درجة C التشغيل)، -40 درجة C إلى 50 درجة C درجة 0 |
| الرطوبة النسبية: | (دون تكاثف) 5% -90% |
| إسقاط المواصفات: | المتكررة لسطح الخرسانة مقطرات يقاوم 1.5 |
| الإضاءة المحيطة: | 0 ~ 100,000 LUX |
| التفريغ الكهربائي: | التفريغ الاتصال KV و ± 6KV يتوافق مع ± تفريغ الهواء 12 |
| شهادة السلامة: | الفئة 2، بنفايات، CE، FCC |

تفاصيل المنتج:

