

الباركود IDالماسح الضوئي الصين الجديدة 2 (نموذج رقم: OCBS-2008)

مواصفات المنتج:

تكنولوجيا التصوير عالية الأداء؛
متعددة الاتجاهات المسح الضوئي، وسهلة لمسح.
D و 2 عالية من التوافق عن كل الرموز الرئيسية 1
يمكن قراءة الباركود على الشاشة ولون الباركود.
دقة المسح الضوئي ممتازة؛ 4mil
متعددة تحديد وطبقة خاصة مدعومة.
متاح؛ SDK / API
واجهات متعددة اختيارية.
الوقوف للخيار.

مواصفات المنتج:

| | | |
|--------------------|---|---|
| وظيفة | | |
| مصدر ضوء | LED الأبيض | |
| زمارة | أيد | |
| موقف | اختياري | |
| مؤشر | زمارة، LED الأخضر | |
| أداء المسح الضوئي | | |
| الاستشعار | CMOS | |
| قرار | مستويات الرمادي 640 * 480256 | |
| السرعة القصوى فك | ثانية / 13mil UPC 40CM | |
| زاوية القراءة | أفقيا 50 درجة. عموديا 20 تنكس | |
| دقة | ≥4mil | |
| القدرة على فك شفرة | 1D | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (على Bookland EAN), ISSN, معشق 2 من 5, Trioptic كامل, وقانون 32, قانون 39 ASCII قانون 39, قانون 39 وقانون Codabar (NW7), الصناعية 2 من 5 (المتقطعة 2 من 5), ماتريكس 2 من 5 (USD-8), وقانون 11, Code93, ISBT 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), MSI / Plessey |
| | 2D | هان كود شين, DATAMATRIX, رمز الاستجابة السريعة, PDF417, MicroPDF417, المركب GS1, ازتيك المدونة |
| عمق الميدان | 5) 39 (mil): 50MM ~ 120MM 10) 39 (mil): 25MM ~ 250MM UPC / EAN (13mil): 20MM ~ 320MM 7.5) مصفوفة البيانات (mil): 63MM ~ 150MM PDF417 (6.6mil): 62MM ~ 145MM | |
| حساسية | الميل ± 45 ° @ 0 درجة اللف و0 درجة الإنحراف دوران ± 30 درجة @ 0 درجة الملعب و0 درجة الإنحراف انحراف ± 45 ° @ 0 درجة اللف و0 درجة الإنحراف | |
| كهربائي | | |
| السطح البيني | (منفذ التسلسلي الظاهري) USB, COM USB | |
| المدخلات الجهد | 3.3V ~ 5V DC | |
| الطاقة القياسية | 2.0W (400MA) | |
| ماكس الطاقة | 2.5W (450mA) و | |
| محول DC | 5.5V ماكس 1A | |
| LED صنف | الصف الأول | |
| اختبار EMC | FCC part15, IEC60825-1, EN55022 الفئة B | |
| بيئة المستخدم | | |

| | |
|--------------------|---|
| العمل درجة الحرارة | (إلى 144 درجة فهرنهايت F درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية (-4 تنكس -20) |
| درجة حرارة التخزين | (إلى 158 درجة فهرنهايت F درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-22 تنكس -30) |
| رطوبة | (التكثيف غير) 5% - 95% |
| إسقاط المقاومة: | قطرات لملموسة (5.0ft) 1.5M |
| الطبقة IP | IP54 |
| شدة الضوء | العمل: أضواء الشمس، مصابيح الفلورسنت |
| جسدي | |
| أبعاد | 156 * 68 * 83mm |
| الوزن | (غ (بدون الحامل 195 |
| بعد صفقة | 48 * 36 * 47CM (20PCS 13.5 KG مع موقف |
| | 48 * 39 * 52CM (30PCS 15 KG دون الوقوف |