الصين نقاط البيع الطرفية المصنع / المحمولة محطة / نقاط البيع الطرفية الروبوت

(نموذج): POS-T8)

ميزات:

محطة الشركة المصنعة، نقاط البيع الطرفية، نقاط البيع الطرفية الصانع، محطة المحمول الروبوت نقاط البيع

نظام أندرويد 4.4 العملية.
المعالج. GHzيتبنى كوالكوم رباعي النواة 1.2
الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. 4.0 IPS بوصة
السلامة وموثوق تصميم
شهادة السلامة الإدخال. PIN مرت L2. أمبير؛ & L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني
يونيون باي ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع المباشر
استلام وقراءة الباركود Pirnting دعم
يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة الممغنطة، بطاقة تماس.

Paremater:

محطة الشركة المصنعة، نقاط البيع الطرفية، نقاط البيع الطرفية الصانع، محطة المحمول الروبوت نقاط البيع

معلمات نظام	
وحدة المعالجة المركزية	ورباعية النوى GHzكوالكوم 1.2
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC. 512ذاكرة الوصول العشوائي MB / 1GB DDR2.
	غيغابايت كحد أقصى micro SD، 32 الدعم الخارجي بطاقة
عرض	IPS بوصة بالسعة، التي تعمل باللمس المتعدد. 480 * 800، عرض 4.0
لوحة المفاتيح	(لمس نظام المفاتيح، 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفتاح التشغيل، مفتاح مخصص، مفتاح التشفير نقاط البيع ومفتاح القيادة 3
بطارية	البطارية mAhبطارية ليثيوم بوليمر، 4000
تكوين وظيفي	
الة تصوير	الكاميرا زاوية واسعة Mدعم مصباح يدوي)، الجبهة 0.3) M AF كاميرا خلفية 5
طابعة	المدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
ملاحة	الدعم AGPS، المدمج في نظام تحديد المواقع
ضوء المؤشر	نظام المؤشر الصوتي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
صوتيات	المدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز
أجهزة الاستشعار	استشعار خطورة
نقاط البيع	
موجة الصوت الدفع	الدعم
المغناطيسية بطاقة قطاع	MSR المسار الثلاثي، ثنائية الاتجاه الضرب ISO7811، 7812
بطاقة IC	1 Solt، 1.8 دعمV / 3V / 5V، ISO7816، وEMVبنك الشعب الصيني
بطاقة تماس	13.56MHz، ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM Solt، ISO7816
لوحة المفاتيح والشفرات	المدمج في لوحة المفاتيح
معلمات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الطيف	WCDMA 2100MHz و
	جي إس إم / جي بي أر إس / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz و
WLAN	أ / ب / ز / ن المدمج في الهوائي 802.11
صوت / خدمة البيانات	الدعم
WPAN	بلوتوث V4.0 + EDR
واجهة خارجية	
واجهة USB	مايكرو USB2.0، ودعم USB OTG
شاحن جاك	جاك العاصمة
التيار الكهربائي جاك	5 V،بوجو دبوس و 500mA -
الاتصالات	USB، RS232
معلمات البدني	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	-20 * C ~ 60 * C
تخزين درجة الحرارة	-40 * C ~ 80 * C
رطوبة	10٪ ~ 90٪ RH دون تكاثف
اختبار السقوط	حماية انخفاض 1.0 متر
بكرة قطرة اختبار	مرة 500
حماية البيئة والتنمية المستدامة	± 8KV CONTAC