

الصين نقاط البيع استلام الطابعة الحرارية (نموذج: OCPP-585)

مواصفة:

استلام الطابعة، الطابعة الحرارية، استلام الطابعة الحرارية

طريقة الطابعة	مباشرة الحرارية
طباعة الكثافة	384dots / 203 DPI خط
حجم الحرف	ملم 384dots / والحرف، الخط، ANK: A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم 24 * 24 dots، 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 (اختياري)
قيادة الطابعة	PERSON ESC / POS متوافق مع
لغة	دعم اللغة المشتري
سرعة الطابعة	90 ثانية / mm ضربات
عرض الورق	و 57.5 ± 0.5mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
كتر السيارات	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة قرب نهاية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
ورقة لفه	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C، USB، LAN، بالتوازي مع ذلك
سائق	ESPPON فوز فيستا، فوز 7 متوافقة مع XP فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V، 50-60HZ
الإخراج محول الجهد	DC12V / 3A
طباعة المدخلات الجهد	DC12V / 3A
تحكم درج النقدية	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	0-45°C، 80-10٪ رطوبة:
درجة الحرارة إنقاذ	-10-60°C، 90-10٪ الرطوبة:
شهادة	CE / FCC / CCC / بنفايات

تفاصيل المنتج:

استلام الطابعة، الطابعة الحرارية، استلام الطابعة الحرارية



الوثائق ذات الصلة:

مواصفة*

دليل البرنامج*

كتيب التعليمات*

Win2000 WinVista Win7 و Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل

Win7and Win8-64bit برنامج تشغيل*

برنامج تشغيل لينكس*

معلومات الطابعة أدوات ضبط*

(تطبيق تجريبي البرمجيات)Printdemo USB*

لالروبوت SDK*

القرص المضغوط ملفات*