

الصين كابل زجاجة للماء الباركود التسمية طابعة ملصقا

(OCBP -015: النموذج رقم)

سمات:

دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة

دعم TSPL و ECS / POS

D.الباركود وطباعة رمز 2 D يدعم متعدد 1

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة

ناقل حركة بيانات عالي السرعة للغاية، Ethernet متر منفذ 100

كبييرة الذاكرة العازلة 2 ميجابايت 2MB dram

معيار 25 إلى 80 ملليمتر فاصل ورقة قابل للتعديل

كم رئيس الطابعة الطويلة 150

المعايير الفنية:

طريقة الطابعة	الحرارية المباشرة
أمر	(يمكن تغييرها حسب المستخدم النهائي) ESC / POS و TSPL
الدقة	خط / 203DPI, 576Dots
عرض الطابعة	72 = mmماكس
نوع الورق	ورقة التسمية الحرارية أو ورقة الاستلام المستمر
واجهه المستخدم	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
سرعة الطابعة	كحد أقصى = 152 مم / ثانية للتسمية، كحد أقصى = 260 مم / ثانية لوضع الإيصال
عرض الورق	20MM-80MM.
سمك الورق	0.06 ~ 0.19mm
لفة ضياء	83 Ø، الأعلى
قطع الورق	المسيل للدموع اليدوي
درهم	ميغابايت 2
فلاش	ميغابايت 2
حجم الخط	قياسي)، الخط ب: 9 * 17 (خط A: 12 * 24
صيني	GB18030, big5 24x24dots
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة تعريف المستخدم	PC347 (كاناكانا)، PC850 (متعدد اللغات)، PC860 (برتغالية)، PC863 (الكندي-الفرنسية)، PC865 (سبيرليك # 2)، PC866 (الشمال)، WPC1252، PC866 (الشمال)، غرب أوروبا، اليونانية، العبرية، أوروبا الشرقية، إيران)، PC865 (اللاتينية 2)، PC852، PC858، Iranii، العربية، اللاتفية، PT151 (1251)، إلخ.
1D.	UPC-A / APC-E / JAN13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / 39 / كود / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / MSI / ITF-14 / C POS T / Plessey، إلخ.
2D.	QR, PDF417, DM
طباعة الحياة الرأس	150. كم.
فاصل الورق	اساسي
أجهزة الاستشعار	ورقة خارج، وتغطية فتح، مربى القاطع، مربى الورق والكشف عن علامة سوداء
مدخل	AC 100V-240V 50 / 60HZ
إنتاج	DC 24V / 2.5A

ظرف العمل	RH %درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية، 10% ~ 80 0	
حالة التخزين	RH %درجة مئوية، 10% ~ 90 -60 ° C-10	
مستلزمات	كابيل بيانات، محول الطاقة، كود الطاقة، أسطوانة ورق، مؤتمر نزع السلاح، دليل، (فاصل الورق (قياسي)	
أبعاد	196 (د) X145 (W) X135 (ح) مم	
الوزن الصافي	1.14 كجم	
الوزن الإجمالي	1.5 كجم	
المربع الفردي	30 البعدx19x18cm (LXWXH)	1unit / الكرتون
سيد الكرتون	62 البعدx36x52cm (LXWXH)	12units / الكرتون
سائق	نظام التشغيل Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK.	، الروبوت، iOS.	





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015

