

الصين كابل زجاجة للماء الباركود التسمية طابعة ملصقا

(OCBP -015) النموذج رقم:

سمات:

دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة

دعم TSPL و ECS / POS

D1D2 دعم متعدد رمز 2D الباركود وطباعة.

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة

ناقل حركة بيانات عالي السرعة للغاية، Ethernet، متر منفذ 100

كبيره الذاكرة العازلة 2 ميجابايت dram.

معيار 25 إلى 80 ملليمتر فاصل ورقة قابل للتعديل

كم رئيس الطابعة الطويلة 150

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
أمر	(يمكن تغييرها حسب المستخدم النهائي) ESC / POS و TSPL
الدقة	خط / 203DPI, 576Dots
عرض الطباعة	72 ماكس mm
نوع الورق	ورقة التسمية الحرارية أو ورقة الاستلام المستمر
واجهه المستخدم	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
سرعة الطباعة	كحد أقصى = 152 مم / ثانية للتسمية، كحد أقصى = 260 مم / ثانية لوضع الإيصال
عرض الورق	20MM-80MM.
سمك الورق	0.06 ~ 0.19mm
لفة ضياء	مم Ø 83. الأعلى
قطع الورق	المسييل للدموع اليدوي
درهم	ميغابايت 2
فلاش	ميغابايت 2
حجم الخط	قياسي)، الخط ب: 9 * 17 (A: 12 * 24 الخط
صيني	GB18030, big5 24x24dots
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة تعريف المستخدم	(الكندي-الفرنسية) PC863، (برتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، أوروبا القياسية، كاتاكانا PC347، WPC1252، PC866 ، سيريليك # 2 (2، شمال، غرب أوروبا، اليونانية، العربية، أوروبا الشرقية، إيران) PC865، PC852، (اللاتينية 2)، PC858، Iranii، PT151 (1251)، اللاتيفية، العربية، إلخ.
1D.	UPC-A / APC-E / JAN13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / كود 39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / MSI / ITF-14 / C POS T / Plessey، إلخ.
2D.	QR, PDF417, DM
طباعة الحياة الرأس	كم 150.
فاصل الورق	اساسي
أجهزة الاستشعار	ورقة خارج، وتغطية فتح، مربى القاطع، مربى الورق والكشف عن علامة سوداء
مدخل	AC 100V-240V 50 / 60HZ
انتاج	DC 24V / 2.5A

طرف العمل	0 ~ 80% RH درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية، 10 ~ 10% RH	
حالة التخزين	-10 ° C-60 ° RH درجة مئوية ~ 10 ~ 90% RH	
مستلزمات	كابل بيانات، محول الطاقة، كود الطاقة، أسطوانة ورق، مؤتمر نزع السلاح، دليل، فاصل الورق (قياسي)	
أبعاد	196 (د) X135 (W) X145 (ج) مم	
الوزن الصافي	1.14 كجم	
الوزن الإجمالي	1.5 كجم	
المربع الفردي	30x19x18cm (LWXH) البعد	الكرتون / 1unit
سيد الكرتون	62x36x52cm (LWXH) البعد	الكرتون / 12units
سائق	نظام التشغيل Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK.	iOS, الروبوت.	





OCBP-015



ISO FCC CE ROHS



OCBP-015



ISO FCC CE ROHS



OCBP-015



ISO FCC CE RoHS



OCBP-015



ISO FCC CE ROHS