اللاسلكي ماسح الباركود

(نموذج رقم: OCBS-D005 / D105)

تقرير اخبارى:

أو بلوتوث ماسح الباركود لاسلكي مع شاشة وذاكرة ومريحة والمحمولة MHZن البسيطة 433.

في منطقة مفتوحة Mن لاسلكي عن بعد العمل يمكن أن تلبي الطلب العام، من 30 إلى 300.

يمكن تخزين 100،000 الباركود Mالذاكرة ن 4.

ن تخزين على الفور واسطة نقل بالجملة، آمنة للحفاظ على البيانات؛

ن لصناعة السيارات في منعطف في الجهد المنخفض، والكفاءة العالية وتوفير الطاقة؛

ن لا تحتاج إلى برنامج تطبيق خاص، عملية سهلة ومريحة.

المواصفات:

الاتصالات اللاسلكية:	
تعديل	GFSK
معدل انتقال	200Kbps
قوة	10dBm
بعد انتقال	بصرية المسافة خط مستقيم 300 متر
هوائي	المدمج في الهوائي الربيع
خصائص الأداء	
مصدر الضوء	الليزر 650NM
الباركود المدعومة	EAN-8، EAN-13، UPC-A، UPC-E، 128 قانون 93، قانون 39، قانون، EAN128، Codaber، Industoal 2 من 5، بينيا 2 من 5، ماتريكس 2 من 5، MSI الخ
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
معدل المسح	48 ± 2 المسح / ثانية
بعد المسح الضوئي	10-520mm
عرض المسح الضوئي	20MM @ 220 ،نافذة MM 200MM @
قرار	0.10mm (pcs0.9)
عمق الميدان	0 ~ 250MM (0.33mm، PCS 90٪)
طريقة العمل	الحفز أو التلقائي (الوضع المستمر) المسح الضوئي
الخصائص الفيزيائية	
الذاكرة:	4M (هل يمكن تخزين 100،000 الباركود)
واجهات:	التكوين القياسية مصغرة استقبال USB. RS232 وPS2 اختياري
التيار:	96mA ((العمل 46mA (الاستعداد)
البطارية:	3.7) المدمج في القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم أيون V، 1900mAh ل)
مادة	ABS + PC
البعد:	102mmX46mmX28mm
الوزن:	130G (مع البطارية)
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل	-20 درجة 45 ~ درجة مئوية C
درجة حرارة التخزين	-20 درجة 60 ~ درجة مئوية C
الرطوبة:	5 ~ الرطوبة النسبية 95٪، دون تكاثف
آمن	
EMI / RFI:	CE & أمبير؛ FCC الامتثال DOC
السلامة القياسية	معايير السلامة الليزر الوطني الثاني
طلب معلومات	
OCBS-D005	433 مصغرةMHz اللاسلكي ماسح الباركود مع الشاشة والذاكرة

OCBS-D105	مصغرة السن الزرقاء اللاسلكي ماسح الباركود مع الشاشة والذاكرة