pos الروبوت طابعة حرارية طابعة MMالصين مصنع 80 (OCPP -88A)

:ميزات

pos الروبوت ، طابعة طابعة حرارية الروبوت pos 80 طابعة ، pos 80 طابعة

مظهر فريد مع قالب موثوق. .1

2. طباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 مم / ثانية ؛

3. القاطع التلقائي اختياري.

4. الخط والخيارات الاتصالات اللاسلكية

5: USB. توفير مجموعة متنوعة من واجهات

دعم تطبيق التنبيه المسموع متاح للمطبخ. .6

7. دعم أنواع مختلفة من الطباعة الباركود أحادية البعد وذات بعدين.

8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات الدولية.

Android لنظام التشغيل SDK 9. يوفر

موثوقة حياة رأس الطباعة ومائة كيلومتر ؛ .10

.الأمر EP SON ESC / POS. متوافق

:المعلمات

طرق الطباعة	الطباعة الحرارية		
الحروف المطبوعة	نقطة / خط (افتراضي) ، 512 نقطة / خط ؛ 576		
	الأحرف: نقطة الصينية المبسطة من 24 × 24 ، دعم خط 18030 ، دعم تايوان وهونغ كونغ ، التقليدية (الخط المعقد) ،		
	ANK. أحرف		
	a: 12 * 24dots ، 1.5 (w) * 3.0 (h) : مم		
الخط	B: 9 * 17dots ، 1.1 (2.1 * (طرض) 4 الملم (H)		
	ملم (H) 8.0 (A) المبسطة / التقليدية: 24 * 24 التقليدية: 24 * 24		
أنواع الباركود	رمز ، UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128		
	الاستجابة السريعة		
سرعة الطباعة	ملم / ثانية كواجهة واحدة ، إلى واجهة مزدوجة 300 مم / ثانية واجهة ثلاثية 250		
جهة تعامل	USB ، USB + للوتوث ، USB + LAN ، USB + المسلسل + LAN ، المسلسل + USB ، المسلسل + USB ، المسلسل		
أمر الطباعة	EPSON ESC / POS متوافق مع الأمر		
سائق	، ESPON هو ، و XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux نافذة / Win9X في		
	SDK يوفر التوافق مع Android.		
عرض الطباعة	(مم (عرض الطباعة 79.5 ± 0.5 72		
قطر الورق	ملم 83		
سمك الورق	0.06-0.08mm		
سكين	(القاطع التلقائي (اختياري		
موثوقية الطباعة	مائة كيلومتر		
قوة	DC24V / 2.5A		
درجة الحرارة	درجة مئوية 45-0		
على النقيض من الرطوبة	10-80%		
الأبعاد	(ملم) 145 * 145 * 140		
وزن	كجم 1.60		

معلومات الطلبية	ع / ن	وصف
	OCPP -88A-U	القاطع التلقائي USB تدعم منافذ
	OCPP -88A-UR	التسلسلي ، ودعم القاطع التلقائي + USB منافذ
	OCPP -88A-UL	القاطع التلقائي USB + LAN تدعم منافذ
	OCPP -88A-URL	مع قطع آلي USB + serial + LAN منافذ
	OCPP -88A-W	القاطع التلقائي ، USB + منفذ لاسلكي
	OCPP -88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي ، USB + LAN + بلوتوث
	OCPP -88A-U0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB منفذ
	OCPP -88A-UR0	المسلسل ، لا قطع التلقائي + USB
	OCPP -88A-UL0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB + LAN منفذ
	OCPP -88A-URL0	دون القاطع التلقائي ، LAN تسلسلي + منفذ + USB
	OCPP -88A-W0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB + منفذ لاسلكي
	OCPP -88A-BUL0	لا قطع التلقائي ، USB + LAN + بلوتوث

x x x x x x x x

الوثائق ذات الصلة:

- تخصیص<u>*</u>
- دليل الإجراءات<u>*</u>
- تعلیمات<u>*</u>
- $\underline{*}$ برنامج WinXP نظامي التشغيل Win2000 WinVista Win8-32bit من
- Win8-64bit سائق<u>*</u>
- سائق لینکس<u>*</u>
- أداة إعداد معلمة الطابعة*
- (عرض البرنامج التطبيقي)USB Printdemo<u>*</u>
- لأجهزة الأندرويد SDK<u>*</u>
- القرص المضغوط ملفات<u>*</u>