

# الصين مصنع الحرارة بلوتوث الروبوت استلام الطابعة

(A نموذج: أوكب-88)

## مميزات:

- استلام الطابعة، الروبوت استلام الطابعة، بلوتوث استلام الطابعة
1. مظهر فريد مع قالب موثوق؛
  2. عالية-- سرعة الطابعة بسرعة تصل إلى 300 مم / ثانية؛
  3. اختياري التلقائي القاطع.
  4. الخط والخيارات الاتصالات اللاسلكية
  5. توفير مجموعة متنوعة من واجهات: أوسب
  6. دعم تطبيق إنذار مسموع متاح للمطبخ.
  7. دعم أنواع مختلفة من واحد-- الأبعاد وثنائي-- الأبعاد الطابعة الرمز الشريطي؛
  - 8 - تؤيد مجموعة متنوعة من اللغات الدولية؛
  9. سك للروبوت يوفر.
  10. موثوق رأس الطابعة الحياة ومائة كيلومتر؛
  11. متوافق إب سون إيسك / بوس الأمر

## المعلومات:

|                    |                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طرق الطابعة        | خط الطابعة الحرارية                                                                                                                                         |
| الحروف المطبوعة    | لين: / dots (افتراضي)، 512 / 576dots<br>دعم الخط، ودعم تاويان وهونغ كونغ، التقليدية (الخط معقدة)، الطابع 18030، 24X الأحرف: نقطة الصينية المبسطة من 24 أنك. |
| الخط               | مم: a: 12 * 24dots، 1.5 (w) * 3.0 (h)<br>مم (h) العرض * 2.1 9 * 17dots، 1.1<br>مم (H) * 3.0 (W) 3.0 dots، المبسطة / التقليدية: 24 * 24                      |
| أنواع الباركود     | رمز، CODE39 / CODE93 / CODE128 / كودبار / إيتف / JAN8 (EAN8) / JAN13 (EAN13) / E-أوك / A-جوبك الاستجابة السريعة                                             |
| سرعة الطابعة       | ثانية واجهة مزدوجة واجهة الثلاثي / MM مم / ثانية كواجهة واحدة، إلى 250 300                                                                                  |
| جهة تعامل          | أوسب، أوسب + المسلسل، أوسب + لان، أوسب + المسلسل + لان، لاسلكي + أوسب، بلوتوث + أوسب + لان                                                                  |
| أمر الطابعة        | متوافق مع إيسون إيسك / بوس الأمر                                                                                                                            |
| سائق               | لينكس هو، وإيسون، سك / win8.1 / في / وين / وين 7 8 / Win2003 / WIN2000 / ويندوز / وين فيستا / Win9X في<br>يوفر التوافق مع الروبوت.                          |
| عرض الطابعة        | (مم عرض الطابعة 72 ± 0.5 79.5)                                                                                                                              |
| قطر الورق          | مم 83                                                                                                                                                       |
| ورقة سمك           | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                 |
| سكين               | (القاطع التلقائي اختياري)                                                                                                                                   |
| طباعة الموثوقية    | مائة كيلومتر                                                                                                                                                |
| قوة                | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                |
| درجة الحرارة       | درجة مئوية 0-45                                                                                                                                             |
| في المقابل الرطوبة | 10-80%                                                                                                                                                      |
| الأبعاد            | (مم) 190 * 145 * 145                                                                                                                                        |
| وزن                | كجم 1.60                                                                                                                                                    |

|                 |               |                                                   |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| معلومات الطلبية | P / N         | وصف                                               |
|                 | OCPP-88A-U    | منافذ أوسب دعم القاطع التلقائي                    |
|                 | OCPP-88A-UR   | أوسب + المنافذ التسلسلية، ودعم القاطع التلقائي    |
|                 | OCPP-88A-UL   | أوسب + لان الموائى دعم السيارات القاطع            |
|                 | OCPP-88A-URL  | أوسب + المسلسل + منافذ لان مع القاطع التلقائي     |
|                 | OCPP-88A-W    | اللاسلكية + منفذ أوسب، التلقائي القاطع            |
|                 | OCPP-88A-BUL  | بلوتوث + أوسب + لان، دعم القاطع التلقائي          |
|                 | OCPP-88A-U0   | منفذ أوسب، لا القاطع التلقائي                     |
|                 | OCPP-88A-UR0  | أوسب + المسلسل، لا القاطع التلقائي                |
|                 | OCPP-88A-UL0  | منفذ أوسب + لان، لا القاطع التلقائي               |
|                 | OCPP-88A-URL0 | أوسب + المسلسل + لان الميناء، دون التلقائي القاطع |
|                 | OCPP-88A-W0   | اللاسلكية + منفذ أوسب، لا القاطع التلقائي         |
|                 | OCPP-88A-BUL0 | بلوتوث + أوسب + لان، لا القاطع التلقائي           |
|                 |               |                                                   |

## الوثائق ذات الصلة:

[تخصيص\\*](#)

[دليل الإجراءات\\*](#)

[تعليمات\\*](#)

[من Win8-32bit وينفيسا Win2000 سائق وينكسب\\*](#)

[Win8-64bit سائق\\*](#)

[سائق لينكس\\*](#)

[أداة إعداد معلمة الطابعة\\*](#)

[\(أوسب بريندمو\)تطبيق البرمجيات التجريبي\\*](#)

[\\*SDK 开发包 开发包](#)

[القرص المضغوط ملفات\\*](#)