

الصين مصنع رخيصة 4 "ملصقا طابعة الباركود الحرارية

(MODEL: OCBP-007)

مميزات:

جودة عالية مزدوجة الجدران تصميم صدفي

وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32

8MB SDRAM, 4MB فلاش

رئيس جهاز استشعار المتابعة

نقطة في البوصلة 203

ق عالية السرعة الطباعة / (4 " " 102MM)

عرض الطباعة 108mm

عرض وسائل الاعلام قابل للتعديل (0.78 "-4.4" 20-112mm)

مواصفة:

معامل	
قرار	8 نقطه / مم (203DPI)
طريقة الطباعة	مباشرة الحرارية
سرعة Max.print	102 (4 " / مم)
عرض Max.print	108 (4.25 " مم)
طول Max.print	2286 (90 " مم)
نوع الوسائط	مستمرة، الفجوة، علامة سوداء، مروحة أضعاف وثقب اللكم
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78 "-4.4")
سمك وسائل الإعلام	0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil))
طول التسمية	10 ~ 2.286mm (0.4 " ~ 90 ")
القدرة لفة التسمية	127 (5 " OD ملم)
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران
البعد المادي	(D) ملم 240 × (W) ملم 166 × (H) ملم 211
وزن	2.15kg
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32
ذاكرة	لتتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة، 4MB SDRAM ذاكرة فلاش، 8
السطح البيئي	USB 2.0
الخطوط الداخلية	الخطوط النقاطية الرقمية ألفا، والخطوط ويندوز لتحميل من البرنامج 8
الباركود	A, B, C، القانون 128 مجموعات فرعية، UCC-128، قانون نقابة المحامين: قانون 39، قانون 93، وقانون 128 Codabar، 5 رقم إضافة (5) و UPC 2 (2)، EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN على MSI، PLESSEY، POSTNET، POST 2D: قانون نقابة المحامين PDF-417، Maxicode، DATAMATRIX، رمز الاستجابة السريعة
الخط والباركود دوران	0 °، 90 °، 180 °، 270 °
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85٪ دون تكافف، التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90٪ دون تكافف

وصف المنتج:



