

الصين مصنع جودة عالية البيانات المحمولة جامع الروبوت
(MODELL No.:OCBS-D8000)

□□□□:

Android5.1 Betriebssystem.

2G RAM □ 16G ROM □ TF-□□□□ KANN □□□□□□□□ 32 □□□□ □□□□.

ARM □□□□□□ A53 64 □□□□□□□□ 1□3 □□□□□□ □□□□□□ □□.

Unterstützung 4G LTE 3 □□□□□□ □□□□□ □□□□G WCDMA.

GPS □ A-GPS-Satellitenortung.

HD 8 Millionen □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ LED □□□□□□□□ Fokussierung.

□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ (TF) Karten-HAFEN erweitern.

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ AKKU 3□7V 4000mAh □□□□□□ □□□□□□□□.

FARBE 4.0 □□□ QVGA nachahmenden □□□□□□□□□□ dauerhaft □□□□□□ □□□□□□ □□□□.

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□.

6 □□□□ □□□□□□ können Auswirkungen 1.5 □□□□M Tropfen □□□□ Zementboden □□□□□□ tragen.

Spezifikation:

Physikalische معلمة	
غروس	152 (ملم (طول) x 77mm و(H) x 29 ملم (W)
Gewicht	العلامة & It500 :G
Anzeigebildschirm	FARBE 4.0 زول QVGA nachahmenden زول 480 * 800 650.000 TFT-LCD، غروس-(QVGA) فارين، Helligkeit دبر LED-Hintergrundbeleuchtung العراقية einstellbar
توسيع HAFEN	كارتتي (TF) SD كارتتي، مايكرو PSAM، سيم كارتتي
Kommunikationsinterface	USB2.0، جيرة، RS-232 (اختياري)
Eingabemodus	المعايير قلم، Handschrift، berühren Eingang هل أودر Tastatureingabe
Batteriekapazität	البطارية الاختياري AKKU 3,7V 4000mAh بطارية ليثيوم بوليمر
Frequenz	8Ω1W Lautsprecher
Schlüssel	29pcs weichen Silikonschlüssel
أداء معلمة	
Zentralprozessor	ARM □□□□□□ A53 64 □□□□□□□□□□ 1□3 □□□□□□□□ □□□□□□ □□
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب "	2G RAM
ROM-فلاش	فلاش-سبايكر NAND I المعايير 16 (G ميناء (ماكس مكرر زو SD / TF-32 مايكرو
Datenkommunikation	
W-LAN	Unterstützung IEEE802.11b / ز / Protokoll. müssen وفاق wirksam الإشارة-اللاسلكي LAN-الإشارة Abdeckung
□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□-LTE	1920 :الإرسالIMHZ-1980MHZ. 2110 :الهابطةIMHZ-2170MHZ 1710 :الإرسالIMHZ-1785MHZ. 1805 :الهابطةIMHZ-1880MHZ 2496 :الإرسالIMHZ-2690MHZ. 2496 :الهابطةIMHZ-2690MHZ
WCDMA / GSM	WCDMA: 1850 :الإرسالIMHZ-1910MHZ. 1930 :الهابطةIMHZ-1990MHZ 880 :□□□□□□□□MHz-915MHz. 925 :□□□□□□□□MHz-960MHz GSM: 850MHZ، 824 :الإرسالIMHZ-849MHZ. 869 :الهابطةIMHz-894MHZ 900MHZ، 880 :الإرسالIMHz-915MHZ. 925 :الهابطةIMHz-960MHZ 1800MHZ، 1710 :الإرسالIMHZ-1785MHZ. 1805 :الهابطةIMHZ-1880MHZ 1900MHZ، 1850 :الإرسالIMHZ-1910MHZ. 1930 :الهابطةIMHZ-1990MHZ
بلوتوث	Unterstützung 2.0 بلوتوث + EDR، Getriebeabstand 10-5 العراقية IM

Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-20 °C مكرر 50 °C
Lagertemperatur	-25 °C مكرر 70 °C
UMWELT Luftfeuchtigkeit	5% RH - 95% RH (keine Kondensation)
عليه Spezifikationen	6 ايم Zementboden عوف M Tropfen 1.5 فون أخرى Bereich دير Betriebstemperatur tragen
Rollenangaben	1000 0.5 M, ROLLEN عوف 6 صفحات أخرى IM, القانون النموذجي للتحكيم /
مختومة UMWELT	IP65
Entwicklungsumgebung	
Betriebssystem	Android5.1
SDK	تطوير البرمجيات exklusive Nutzung كيت
Unterstützte Sprache	JAVA
أداة-ENTWICKLUNGS	Finsternis
Eine eindimensionale Strichcode sammeln	
يموت eindimensionale CCD-الماسح الضوئي	رمز SE655
Lösung	5mil Mindestbreite
Umgebungslicht	0ft.candles-10000ft.candles
Scangeschwindigkeit	50 / ثانية
Scannen فينكل	53° ± 3°
Unterstützung الباركود الطباع	القانون 128, قانون 39, قانون 93, قانون 11, معشق 2 من 5, Bookland, على EAN, UPC / EAN, EAN, Chinesisch 2 of5, 1, المعكوس 5, ماتريكس 2 من 5, D, MSI, GS1 DataBar, usw.
Eindimensionales Laserscanner	Mingde966 955 الرمز, نورم, HoneywellN4313 (الفور اختياري)
Lösung	4Mil Mindestbreite
Umgebungslicht	10000ft.candles (107,640 لوكس)
Scangeschwindigkeit	104 (±) 12 / ثانية (bidirektionales)
Scannen فينكل	47° ± 35° (35 / عادي) (3° ± spitzem)
Unterstützung الباركود الطباع	معشق 2 من 5, المنفصل 2 فون 5, UPC / EAN, القانون 128, CODE39, Code93, Code11, 5, Chinesisch 2 5 فون, Codabar, MSI, آر إس إس
Zweidimensionale Strichcodeerfassungs	
المكمل الماسح الضوئي	HONEYWELL N3680 نيولاند 3096 ستاندر
يموت Sensorauflösung	752 (EBENE) × 480 (vertikal) بالس (Graustufe)
Umgebungslicht	9000ft.candles / 96900 لوكس dunklen كل السلاسل
العنصر (VLD) فوكوس	655nm ± 10nm
Unterstützung الباركود الطباع	رمز الاستجابة السريعة, مايكرو, PDF417, MicroPDF417, مركب, RSS, TLC-39, DATAMATRIX, POSTNET الولايات المتحدة, الولايات المتحدة, QR-الرمز, ازتيك-الرمز, Maxicode. Postleitzahlen: المملكة المتحدة البريد, البريد الاسترالي (KIX) 3 JapanPostal الكوكب,
RFID	
LF	125K. ISO11784 / ISO11785-Protokoll
HF	13.56. ISO14443A / B-Protokoll
كامارا	HD 8 Millionen للتكنولوجيا بكسل, معهد ماساتشوستس للتلغرافي LED, Fokussierung
نظام تحديد المواقع	Unterstützung فون A-GPS

