الصين مصنع المساعد الشخصي الرقمي الصناعي القارئ تتفاعل الروبوت

(نموذج No.:OCBS-D8000)

ميزة:

نظام التشغيل **Android5.1.**

2G RAM، **16G ROM**، يمكن أن تصل **to32 GB TF** بطاقة.

ARM اللحاء **A53 64BIT 1.3** رباعية النواة**GHZ.**

4 دعم**G LTE 3** الثالث □□□□□□**G WCDMA.**

GPS، **A-GPS** لتحديد المواقع الفضائية.

HD 8000000 بكسل، مع **LED** ، تلقائي والتركيز.

بطاقة **SIM** ، بطاقة **PSAM** ، مايكرو **SD (TF)** بطاقة توسيع ميناء.

3.7 القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم بوليمر**V 4000mAh** البطارية الخيار.

4.0 بوصة لون **QVGA** الزجاج مقلد الشاشات التي تعمل باللمس دائمة؛

بيئة مغلقة**: IP65.**

1.5 يمكن**M 6** الجانبين تتحمل تأثير من قطرة إلى الطابق الاسمنت.

مواصفة:

معلمة البدنية	
حجم	152mm (L) × 77mm و(H) × 29mm و(W)
وزن	<500G لل
شاشة عرض	الزجاج مقلد الشاشات التي تعمل باللمس دائم QVGA لون 4.0 بوصة TFT-LCD، 650000 800 * 480 الألوان، (QVGA (حجم هو قابل للتعديل LED سطوع الإضاءة الخلفية
توسيع ميناء	بطاقة SIM، بطاقة PSAM، مايكرو SD (TF) بطاقة
واجهة الاتصالات	USB2.0 الأجهزة، RS-232 (اختياري)
وضع الإدخال	معيار قلم، الكتابة اليدوية، ولمس الإدخال أو مدخلات لوحة المفاتيح
قدرة البطارية	3.7 القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم بوليمرV 4000mAh البطارية الاختياري
تردد	8Ω1W رئيس
مفتاح	29pcs مفتاح السيليكون لينة
معلمة الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	ARM اللحاء A53 64BIT 1.3 رباعية النوى،GHz
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب "	2G RAM
فلاش مدمج	16 معيارG فلاش NAND التخزين مايكرو SD / TF 32 منفذ (ماكس تصل إلى G)
بيانات الاتصال	
واي فاي	دعم IEEE802.11b إشارة غطاء لاسلكي الفعال بحاجة فإنه ،ز / بروتوكول LAN
الدفاع عن الديمقراطية □□□□-LTE	1920 :الإرسالMHZ-1980MHZ. 2110 :الهابطةMHZ-2170MHZ 1710 :الإرسالMHZ-1785MHZ. 1805 :الهابطةMHZ-1880MHZ 2496 :الإرسالMHZ-2690MHZ. 2496 :الهابطةMHZ-2690MHZ
WCDMA / GSM	WCDMA: 1850 :الإرسالMHZ-1910MHZ. 1930 :الهابطةMHZ-1990MHZ 880 : الإرسالMHZ-915MHZ. 925 :□□□□□□□MHZ-960MHZ GSM: 850MHZ، 824 :الإرسالMHZ-849MHZ. 869 :الهابطةMHZ-894MHZ 900MHZ، 880 :الإرسالMHZ-915MHZ. 925 :الهابطةMHZ-960MHZ 1800MHZ، 1710 :الإرسالMHZ-1785MHZ. 1805 :الهابطةMHZ-1880MHZ 1900MHZ، 1850 :الإرسالMHZ-1910MHZ. 1930 :الهابطةMHZ-1990MHZ
بلوتوث	2.0 دعم بلوتوث + EDR، 10-5 انتقال بعدM
بيئة التشغيل	

درجة حرارة التشغيل	-20 ℃ إلى 50 ℃
درجة حرارة التخزين	-25 ℃ إلى 70 ℃
الرطوبة بيئة	5٪ RH - 95٪ RH (بدون تكاثف)
انخفاض المواصفات	إلى الطابق الاسمنت في نطاق درجة حرارة التشغيل Mيمكن 6 الجانبين تتحمل تأثير من قطرة 1.5
لفة المواصفات	ولفة في منطقة التماس 6 الجانبين ،Mمرة / 0.5 1000
بيئة مغلقة	IP65
بيئة التطوير	
نظام التشغيل	Android5.1
SDK	مجموعة تطوير البرمجيات استخدام الحصري
اللغة المعتمدة	JAVA
أداة التنمية	كسوف
مدونة شريط واحد الابعاد جمع	
الأبعاد CCD واحد الماسحات الضوئية	رمز SE655
قرار	الحد الأدنى عرض 5Mil
الإضاءة المحيطة	0ft.candles-10000ft.candles
سرعة المسح الضوئي	50 / ثانية
زاوية المسح الضوئي	53º ± 3º
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	قانون 93، قانون 11، معشق 2 من 5، CODE39، القانون 128 Bookland EAN، على UPC / EAN، المنفصل 2 من 5، الصينية 2 of5، معكوس 1 ماتريكس 2 من 5، MSI، GS1 DataBar، الخ
واحد ماسح ليزر الأبعاد	Mingde966 955 الموحدة، الرمز HoneywellN4313 (لاختياري)
قرار	الحد الأدنى عرض 4Mil
الإضاءة المحيطة	10000ft.candles (لوكس 107640)
سرعة المسح الضوئي	104 (±) 12 / ثانية (bothway)
زاوية المسح الضوئي	47º ± 35º (35 / عادي) 3º ± (زاوية ضيقة)
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	معشق 2 من 5، المنفصل 2 من 5، CODE128، CODE39، Code93، Code11، UPC / EAN، آر إس إس، MSI، Codabar، الصينية 2 من 5
ثنائي الأبعاد اقتناء الرمز الشريطي	
الماسح الضوئي CMOS	لاختياري HONEYWELL N3680، نيولاند 3096 ستاندرد
قرار الاستشعار	752 (الرأسي) بالس (مستوى الرمادي) × 480 (مستوى)
الإضاءة المحيطة	الظلام / 96900 لوكس ft.candlesكل 9000
عنصر التركيز (VLD)	655nm ± 10nm
دعم نوع الرمز الشريطي	رمز ريال قطري، رمز مايكرو DATAMATRIX، TLC-39، RSS، مركب، MicroPDF417، PDF417، الولايات المتحدة POSTNET، رموز البريدية: الولايات المتحدة MaxiCode. ريال قطري، ازتيك، الهولندية البريد (KIX) 3 JapanPostal، الكوكب، المملكة المتحدة البريد، البريد الاسترالي
RFID	
LF	125K، ISO11784 / بروتوكول ISO11785
HF	13.56MHZ، ISO14443A / بروتوكول B
الة تصوير	تلقائي وتركز LED، بكسل، مع HD 8000000
نظام تحديد المواقع	دعم A-GPS