

صنع مصنع الصين بندقية ماسح الباركود
(ل OCBS-006 :نموذج)

تخصيص:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	(الليزر المرئي (650-670 نانومتر
الاع:	عملية مسح في الثانية 100
قراءة المسافة:	UPC / EAN) مم (100 600 ~ 2.5
نوع الماسح الضوئي:	ثنائي الاتجاه
القرار:	مم (4 مل) عند أجهزة الكمبيوتر 0.9 0.10
الحد الأدنى لتباين الطباعة:	(فرق انعكاسي أدنى (@ 650 نانومتر ، 20%
القدرة على فك:	كود 39 ، كود ، UCC / EAN128 ، مع تكميلي UPC / EAN ، UPC / EAN ، ASCII كود 39 ثلاثي ، كود 128 ، كود 128 كامل ، ASCII كود 39 كامل ، كود ، MSI ، شريط كودا ، معشق 2 من 5 ، منفصل 2 من 5 ، كود 93 ،...الصينية 2 من 5 ، RSS متغيرات ، ATA ، 11

الخصائص البدنية	
واجهات مدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB
الجهد الكهربى:	%تيار مستمر 5 فولت -/ 5
تيار:	مللي أمبير 100
التيار الخمول:	مللي أمبير <40
مصدر الطاقة:	(RS232) مصدر طاقة مضيف أو مصدر طاقة خارجي
زاوية المسح:	ميل 45 درجة ارتفاع 60 درجة
أبعاد:	مم × عرض 69.72 مم × ارتفاع 89.67 مم L165.42
وزن:	(جرام (بدون الحامل 140
يفهم:	بدون
اللون:	العاج والأسود

بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين:	درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية -40
رطوبة:	رطوبة نسبية ، غير مكثف 95% ~ 5
التفريغ الكهربائي:	تأكد من تفريغ الهواء -/ 15 كيلو فولت و -/ 8 كيلو فولت لتفريغ التلامس
مواصفات الإسقاط:	يقاوم قطرات 1.5 متر متعددة للخرسانة
أمن:	
EMI / RFI:	FCC Class A و CE
سلامة الليزر:	من الفئة 2 CDRH منتج ليزر

تفاصيل المنتج:

