

## عرض العملاء VFD POS خط مزدوج (الموديل: VFD220A)

### تحديد:

الاتصالات	
واجهه المستخدم:	(RS-232) المنفذ التسلسلي
معدل الباود:	بت في الثانية 9600
سطوع:	2000cd
بت البيانات:	بت 8
توقف بت:	بت 1
إشارة المصافحة:	رقم
الكهرباء:	(PS واجهة كبيرة 4) DC12 بواسطة قوة الكمبيوتر المضيف
عرض:	شاشة فلورية زرقاء وخضراء ساطعة VFD
عرض الشخصيات:	سطر × 20 حرفًا / سطر ، 40 حرفًا ، 5 × 7 نقاط 2
منطقة العرض:	(ملم (عرض) × 23.8 ملم (ارتفاع) 160
حجم الحرف:	ارتفاع 11 مم × 7 مم
MTBF:	ساعة 25000
أبعاد	
أبعاد اللوحة:	ارتفاع) × 225 (عرض) × 37 (عمق) ملم) 80
أبعاد الدعم:	دعم طويل: 480 مم (تحتوي على قاعدة) دعامة قصيرة: 225 مم (تحتوي على قاعدة) أبعاد القاعدة: 185 (طول) × 95 (عرض) × 25 (ارتفاع) ملم
زاوية التحرك:	درجة ، يمكن أن توفر الراحة ، وتعديل الزاوية البصرية 45
وزن:	(كجم (الإجمالي 1.2
بيئة	
درجة الحرارة التشغيل:	أ 18 ~ 70 ~ -20
درجة الحرارة التخزين:	A19 80 ~ -40
رطوبة العملية:	10 ~ 85%
رطوبة التخزين:	10 ~ 90%
مجموعة الأوامر	
لا تحتاج ، Windows System Environment أو DOS يمكن استخدامه في ، ESC / POS اعتماد الأمر العام القياسي الدولي إلى أي برنامج تشغيل ، فقط وفقًا للتنسيق التسلسلي المحدد لإرسال البيانات يمكن أن يظهر المحتوى مع وظيفة فتح درج النقود كل اتجاه قابل للتعديل.	

### تفاصيل المنتج:

