# [illegible]
# (نموذج: OCPP-M05)

## المواصفات:

| | |
|---|---|
| الأبعاد (W × D × H) | 105 × 75 × 45MM |
| الوزن | 134 غرام |
| اللون | أسود |
| عرض الطباعة فعالة | 48 ملم |
| طريقة الطباعة | الحرارية خط الطباعة |
| أمر الطباعة | متوافق مجموعة التعليمات ESC / POS |
| سرعة الطباعة | 90 لضرباتmm / ثانية |
| قرار | 8 203) مم / نقطةDPI) |
| طباعة الخط | 12 فيX24 / 24x24 في |
| قدرة العمود | 32 / 16columns |
| حجم الحرف | 1.5 × 3.0 3.0 / (العرض × الارتفاع) ممx3.0mm (العرض × الارتفاع) |
| حجم الورق | 0.1 ± ملم إلى 58.0 قطرMM x40.0 |
| ورقة سماكة | 0،06-0،08 مم |
| مجموعة الأحرف | أبجدية نص / الصيني |
| السطح البيني | USB، RS-232،اختياري) بلوتوث) |
| فلاش | 256KB |
| محول الطاقة | 9V DC / 2A |
| طاقة البطارية | بطارية يمكن البقاء في 4-5 أيام، وعندما يكون كامل من قوة، ويمكن طباعة ورقة .V ما 7.4 1500 / DCو 150-120M |
| ميزات أخرى | كشف الورق، والكشف عن السلطة، وإيقاف يدويا |
| ظروف العمل | درجة الحرارة: -10مئوية~50مئويةالرطوبة: 10٪~90٪ |
| ظروف التخزين | درجة الحرارة: -20مئوية~70مئويةالرطوبة: 5٪~95٪ |
| اسم الجهاز | يمكن تخصيص لتحديد الحروف والأرقام تصل إلى 30 حرفا ASCII. |
| كلمة المرور | افتراضي الإدخال كود الاقتران "1234"يمكن تخصيص. أقصى 6 digitals. |
| حجم قابس الطاقة | 3.5 * 1.1 ملم |

## تفاصيل المنتج: