

:المواصفات

(W × D × H) الأبعاد	105 × 75 × 45MM
الوزن	غرام 134
اللون	أسود
عرض الطباعة فعالة	ملم 48
طريقة الطباعة	الحرارية خط الطباعة
أمر الطباعة	ESC / POS متوافق مجموعة التعليمات
سرعة الطباعة	ثانية / mmلضربات 90
قرار	(DPI نقطة / مم (203 8
طباعة الخط	12 في 24x24 / 24x24في 12
قدرة العمود	32 / 16columns
حجم الحرف	(العرض × الارتفاع) x3.0mm(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 3.0 × 1.5
حجم الورق	0.1 ± ملم إلى ± 0.1 MMقطر 58.0 ملم إلى
ورقة سماكة	مم 0،06-0،08
مجموعة الأحرف	أبجدية نص / الصيني
السطح البيني	USB، RS-232 (بلوتوث (اختياري، USB، RS-232
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	بطارية يمكن البقاء في 4-5 أيام، وعندما يكون كامل من قوة، ويمكن طباعة ورقة .Vما 7.4 1500 / DCو
	150-120M
ميزات أخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطة، وإيقاف يدوبا
ظروف العمل	٪درجة الحرارة: -10مئوية~50مئويةالرطوبة: 10٪~90
ظروف التخزين	٪درجة الحرارة: -20مئوية∽70مئويةالرطوبة: 5٪∽95
اسم الجهاز	.ASCII يمكن تخصيص لتحديد الحروف والأرقام تصل إلى 30 حرفا
كلمة المرور	.digitals افتراضي الإدخال كود الاقتران "1234"يمكن تخصيص. أقصى 6
حجم قابس الطاقة	ملم 1.1 * 3.5

:تفاصيل المنتج