الصين مصنع توريد النوافذ المحمولة محطة نقاط البيع المتنقلة (نموذج: OCBS-D6000)

المواصفات:

نظام التشغيل		ويندوز CE 5.0 SDK لغات البرمجة متعددة بما في ذلك C #، VB.net، VC ++ لمساعدة المطور نظام
وحدة المعالجة المركزية		SAMSUNG S3C2451 533MHZ
ذاكرة		RAM DDR2 128MB، 256MB F-ROM
عرض		TFT-LED QVGA 2.8 بوصة وشاشة ملونة تعمل باللمس LCD، 320 * 240 القرار
لوحة المفاتيح		27 مفاتيح
اتصالات	واي فاي (الافتراضي)	802 11 بنيت في B / 54 ثانية، ويمكن تلبية MB / ز وظيفة الاتصالات اللاسلكية، ومعدل: معايير الأمن CISCO CCX2،3
	جي بي آر إس (اختياري)	دعم GSM / 10 جي بي آر إس، GSM27،10
جمع البيانات (3 خيارات)	ماسح الباركود 1D	ليزر الباركود الماسح الضوئي، تفحص قيم: 100 المسح الضوئي / ثانية الرمز: UPC-A؛ UPC-E. UPC-E1. EAN-8؛ EAN-13 كتاب ؛ EAN القانون؛ الأراضي كامل. قانون ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود 128. UCC / EAN-128. بيانات بار GS1. MSI. 93. كود 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط كودا 14 GS1؛ بار بيانات الموسع. GS1 بيانات بار المحدودة.
	ماسح الباركود 2D	1 الباركود ID: UPC-A؛ UPC-E. UPC-E1. EAN-8؛ EAN-13 كتاب ؛ EAN الأراضي؛ كامل. ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود 128 القانون. UCC / EAN-128. بيانات GS1. MSI. قانون 93. كود 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط كودا 14 GS1 بار بار بيانات الموسع. GS1 بيانات بار المحدودة.؛ 2D الباركود: PDF417، microPDF417، مصفوفة، ماكسي المدونة، ماكسي المدونة المدونة QR. البيانات، رموز مركب وأمبير،
	RFID	13.56MHZ، دعم ISO15693، ISO14443A / B اتفاق
قوة	بطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الانتظار	120 ساعة
	وقت العمل	8 ساعات
توسيع الميناء		بطاقة تصل إلى 16 GB دعم مايكرو SD / TF
الصف الصناعية		IP65
أبعاد		169 (60 × (W) ل × 31 (H) ملم
الوزن		320G (بما في ذلك البطارية)
بيئة العمل	العمل درجة الحرارة	-15 ~ + 50 درجة C
	متجر في درجة الحرارة	-20 ~ + 60 درجة C
	تعمل الرطوبة	5-95٪
	متجر الرطوبة	5-95٪
	ارتفاع المضادة للزلازل	1.2M الطابق الاسمنت

تفاصيل المنتج: