

USB الصين مصنع توريد الماسح الضوئي الباركود (نموذج OCBS-L011)

مواصفة

خصائص الأداء	
:ضوء المصدر	670-650nm الليزر مرئية
:تحفظ قيم القراءة عن بعد	بالاشعة في الثانية 100 2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)
:نوع الماسح الضوئي	ثنائية الاتجاه
:القرار	0.10mm PCS في (4mil) 0.9
:طباعة التباين الدنيا	30%, 650 NM والحد الأدنى يعكس الفرق (@)
:خطا التقييم	1/3000000
:فك شفرة القدرة	كامل، ASCII قانون 39، قانون 39، مع التكميلي UPC / EAN، UPC / EAN128، ASCII 2 من 5، القانون 128، قانون 128 trioptic، رمز 39 ... الصينية 2 من 5 المتغيرات، قانون 11، MSI، منفصلة 2 من 5، رمز 93
الخصائص الفيزيائية	
:واجهات المدعومة	PS2، RS232، USB
:الجهد الكهربائي	DC + 5V +/- 5%
:التيار	ملي أمبير 100
:الحمول الحالية	؛ 40 ملي أمبيراً & العلامة
:مصدر الطاقة	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
:زاوية المسح الضوئي	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
:أبعاد	L165mm X W63mm X H87mm
:الوزن	(ودون الوقوف) 129g
:موقف	اختياري
:اللون	رمادي وأسود
بيئة المستخدم	
:درجة حرارة التشغيل	C درجة مئوية ~ 40 درجة 0
:درجة حرارة التخزين	C درجة مئوية ~ 60 درجة -40
:الرطوبة	الرطوبة النسبية٪ 95 دون تكافف ~ 5
:التغريب الكهربائي	التغريب اتصال KV و+/- 8 تأكيد لـ +/- تغريب الهواء 15
:إسقاط الموصفات	متعددة لملموس M مقاوم قطرات 1.5
:آمنة	
:EMI / RFI:	FCC الفئة (A) و ICE
:السلامة الليزر	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

تفاصيل المنتج:

