

اللاسلكي ماسح الباركود Dالصين مصنع توريد الليزر 2 (OCBS-W230)

الاسلكي ماسح الباركود	
القياس	95x65x155mm
المواد	ABS + PC
الوزن	160G

الاسلكي ماسح الباركود	
التردد	617 ميجاهرتز
المدى	625 متر
الزاوية	39 ° (H) × 25 ° (V)
الزاوية	0-360 °
الدقة	± 65 مم
الدقة	± 60 مم
السرعة	25 مم / ثانية
1D	UPC / EAN UPC / EAN BooklandEAN ISSN UCC CODE128 GS1-128 ISBT 128 39 39 FullASCII Trioptic 93 32 39 Code11 2 5 2 5 of 5 Codabar MSI 5 2 DataBarvariants GS1 5 3 ISBT CONCAT
2D	PDF417 MicroPDF417 TLC-39 Maxicode MicroQR
الواجهة	USB
السرعة	100 :M. 300 :M (مجموع)
الدرجة	-10 °C - 45 °C
الدرجة	-20 °C - 65 °C
الدرجة	5 -85
الدرجة	5 -95
القطر	1.8 M
القدرة	DC 5V 350MA
LUMINATION	3.000 :LUX 86000 :LUX
EMC	EN50081 par1
FCC	EN50082 par1
IP	IP42

الاسلكي ماسح الباركود DECODE			
الرمز	الارتفاع	العرض	العمق
الرمز * *		الرمز	
		HD	
الرمز	الارتفاع	العرض	العمق
39	5.0	5MM	90mm
100 UPCA	13.0	8MM	200MM
39	20.0	8MM	250MM
PDF 417	6.8	5MM	95MM
الرمز	10.0	5MM	110MM
الرمز	20.0	10MM	150MM
1 D 39		2.8 0.071) (mm)	
2 D		4.8 0.122) (mm)	

