

الصين مصنع اوسب التسلسلي الشبكة المحلية بوس الحرارية الإيصال الطابعة

(هـ 80-portal: النموذج رقم)

مميزات المنتج:

1. نوع سطح المكتب أو الجدار المثبت للخيار.
2. d والطباعة 2 يدعم الرموز الشريطية متعددة 1.
3. إيثرنت الميناء ، الترا عاليه السرعة نقل البيانات 100m.
4. الشعار التخزين وذاكره المخزن المؤقت 2 م كبيره NV يدعم 256 كيلوبايت.
5. يدعم الكشف عن علامة سوداء ونظام تذكير وظيفه ، متوافقة مع برنامج تشغيل اوبكوس.
6. يدعم مراقبه حاله الطابعة ووظيفه الأوامر المضادة للخسارة.
- 7.

مواصفات المنتج:

| | |
|------------------------|--|
| طريقه الطابعة: | الحرارية المباشرة |
| سرعه الطابعة: | م/م/ثانيه ، 260 م/م/ثانيه 30mm |
| عرض اللفة: | م 79.5 ± 0.5 |
| قطر الطابعة: | م 80φ |
| سمك الورق: | م 0.06-0.08 |
| سعة العمود: | نقطه/خط ، 512 نقطه/خط 765 |
| سرعه الخط: | (قابل للتعديل من قبل الأوامر) 3.75 mm |
| أمر الطابعة: | نقاط البيع/ESC متوافق مع الأمر |
| نوع الواجهة: | التسلسلي + الناقل p المتوازية المنفذ/25 p المسلسل + الناقل التسلسلي العام + الشبكة المحلية/36 التسلسلي العام/lan |
| تقطيع الحياة: | مليون التخفيضات 1 |
| طباعة الراس الحياة: | كيلومترا 100 |
| مخزن الإدخال المؤقت: | كيلوبايت 20mm |
| تيفادا فلاش: | كيلو بايت 256 |
| محول الطاقة: | فولت ، 50 ~ 60 هرتز AC110V/240 |
| إمدادات الطاقة: | a فولت/2.5 DC 24 |
| الإمداد بالدرج النقدي: | DC 24p/1a |
| بيئة العمل: | (درجة الحرارة (0 ~ 45) الرطوبة (10 ~ 80 %) غير مكثفه) |
| بيئة العمل: | درجة الحرارة (صفر-45) درجات مئوية ، رطوبة (10-80%) غير المكثف |
| بيئة التخزين: | (% درجة الحرارة (-10 ~ 60 °C) : الرطوبة (10 ~ 90 |
| حجم الحرف: | [انك] ، [فونتا]: 1.5 * 3.0 [م] / [فونسل]: 1.1 * 2.1 [م] |
| شريطي: | (EAN8/CODE39/) جان8/(EAN13) اتحاد الوطنيين الكونغوليين-الف/اتحاد الوطنيين الكونغوليين/جا الكود/رمز الشفرة 128/ |
| أحرف: | الكنديه (PC863 ، (البرتغالية) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، ستاندرد أوروبا) ، كاتاكانا (PC347 ، WPC1252 ، (الشمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق أوروبا ، إيران) PC865 ، (الفرنسية) PC866 (2 # السيريليه) ، PC852 ، (اللاتفيه) العربية ، irda ، PC858 ، PT151 (1251) |





□□□□□ □□□□□□: