

OCPP-809: 80MM □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□  
(نموذج: OCPP-809)

**المواصفات:**

طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارة	
طباعة الأحرف	الخط: 576dots / 512 (افتراضي)، 24x24 المبسطة نقطة (الخط المعقد)، ودعم تايوان وهونج كونج التقليدي (الخط المعقد)، ودعم مكتبة الخط 18030، ودعم مكتبة الخط 24 ANK وشخصيات.	
الخط	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم. B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم 24 * 24 dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم / المبسطة / التقليدية	
نوع الباركود	رمز، UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، الاستجابة السريعة	
سرعة الطباعة	ثانية واجهة مزدوجة وثلاث واجهات / 250MM / 300 ثمانية لواجهة واحدة،	
السطح البيني	USB، USB + المسلسل، USB + LAN، USB + المسلسل + LAN، واي فاي + USB، بلوتوث + USB + LAN	
قيادة الطباعة	متوافق مع الأوامر / POS EPSON ESC	
الساتقين	وين فيستا / ويندوز 7 / ويندوز 8 / WIN2003 / Win2000 نظامي التشغيل / XP نافذة / Win9x الأنظمة الأساسية / لالروبوت المتاحة SDK، ESPON لينكس، متوافقة مع / win8.1.	
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5MM (والعرض 72mm للطباعة)	
ورقة قطر	83mm	
ورقة سماكة	0.06-0.08mm	
قاطعة	(قطع السيارات اختياري)	
الموثوقية الطباعة	100KM	
قوة	DC24V / 2.5A	
درجة الحرارة	0-45 درجة C	
على النقيض من الرطوبة	10-80%	
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (مم)	
الوزن	1.60kg	
طلب المعلومات	P / N	وصف
	OCPP-809-U	مع قطع السيارات، USB منفذ
	OCPP-809-UR	المنفذ التسلسلي، مع قطع السيارات + USB
	OCPP-809-UL	مع قطع السيارات، LAN منفذ + USB
	OCPP-809-URL	المسلسل ميناء + لان، مع قطع السيارات + USB
	OCPP-809-W	مع قطع السيارات، USB واي فاي + منفذ
	OCPP-809-BUL	مع لصناعة السيارات في القاطع، USB + LAN + بلوتوث
	OCPP-809-U0	دون قطع السيارات، USB منفذ
	OCPP-809-UR0	المنفذ التسلسلي، دون قطع السيارات + USB
	OCPP-809-UL0	من دون قطع السيارات، LAN منفذ + USB
	OCPP-809-URL0	المسلسل ميناء + لان، من دون قطع السيارات + USB
	OCPP-809-W0	دون قطع السيارات، USB واي فاي + منفذ
OCPP-809-BUL0	من دون لصناعة السيارات في القاطع، USB + LAN + بلوتوث	

**اللغات المعتمدة:**



**قابس الكهرباء للخيار:**

