

وعالية السرعة نقاط ال... ال... ال... المراجعة الحرارية 58mm (نموذج: OCPP-586)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
طباعة الكثافة	384dots / 203) خط(DPI)
الطابع الحجم	ملم 384dots / والحرف خط، ANK، الخط: A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم ملم 24 * 24 dots، 3.0 (W) * 3.0 (H) / التقليدية / المبسطة
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطباعة	متوافق مع EPSON ESC / POS
لغة	غرب أوروبا / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / / OEM865 / OEM863 / OEM860 / OEM850 / كانا / OEM437 اللاتفية / العربية / IranII / OEM858 / OEM852 / OEM866 / WPC1252 / ايران التايلاندية / WPC1255 / العبرية / OEM864 / فيتنام / WPC1257
سرعة الطباعة	ثانية / mm ضربات 90
عرض ورقة	57.5 ± 0.5MM
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
السيارات كتر	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة مع اقتراب نهاية الاستشعار، ورقة نهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
لفة ورق	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C، بالتوازي مع ذلك، USB، LAN
سائق	ESPON فوز فيستا، وين 7 متوافقة مع XP، فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9
طابعا التموين	DC12V / 3A
النقدية تحكم درج	DC12V / 1A
العمل درجة الحرارة	0-45°C، 80-10٪ رطوبة:
توفير درجة الحرارة	-10-60°C، 90-10٪ رطوبة:

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا لمعرفة المزيد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج.

مواصفة

دليل المستخدم

سائق