# الماسح الضوئي مع اتصالات لاسلكية 2D
# (OCBS-W230)

| | |
|---|---|
| □□□□□□□ □□□□□□□ | |
| □□□ | 95x65x155mm |
| □□□□ | ABS + PC |
| □□□□□□ □□□□□ | 160G |

| | |
|---|---|
| □□□□□□ □□□□□□ | |
| □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ | 617 □□□□□□ □□□□□□□ |
| □□□□□ □□□□ □□□□□ | 625 □□□□□□ □□□□□□□ |
| □□□□□□ □□□□□ □□□□□ | 39 ° (H) × 25 ° (V) |
| □□□□□□□ □□□□□ | 0-360 ° |
| □□□□□□□□ □□□□□ | ± 65 □□□□ |
| □□□□□□ □□□□□ | ± 60 □□□□ |
| □□□□□□□ □□□□□ | 25 □□ □□□□□ |
| 1D | UPC / EAN□ UPC / EAN □□□□□□□ □□□ BooklandEAN□ ISSN□ UCC □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ CODE128□ GS1-128□ ISBT 128□ 39 □□□□□ □39 □□□□□ FullASCII□ Trioptic □□□□□ 93 □□□□□ □32 □□□□□ □39□ Code11□ 2 □□□□□□□□ □5 □□ 2 □□□□ □5 □□ 2 □□□□□□of 5□ Codabar□ MSI□ 5 □□ 2 □□□□□□□□ DataBarvariants GS1 5 □□ 3 □□□□□□□□□ ISBT CONCAT |
| 2D | PDF417□ MicroPDF417□ □□□□□□□ □□□□□ TLC-39□ □□□□□□□□ □□□□□□□ Maxicode□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ MicroQR□ □□□□□ |
| □□□□□□ □□□□□ | USB |
| □□□ □□ □□□□□□□□□ | 100 :□□□□□□ □□M. 300 :□□□□□□□□M (□□□□) |
| □□□□□□□ □□□□□ □□□□ | -10 ℃ - 45 ℃ |
| □□□□□□□ □□□□□ □□□□ | -20 ℃ - 65 ℃ |
| □□□□□□□ □□□□□□□ | 5□ -85□ |
| □□□□□□□ □□□□□ | 5□ -95□ |
| □□□□□ | 1.8 □□□□□ □□□□□M □□□□□□□ □□□□□□ |
| □□□□□□ □□□□□□ | DC 5V□ 350MA |
| LUMINATION | 3.000 :□□□□□□ □□ LUX 86000 :□□□□□□□ □□□□□ □□□ .□□□□ □□□LUX □□□□ |
| EMC | EN50081□ par1 □□□□□□□□ |
| FCC | EN50082□ par1 □□□□□□□□ |
| IP □□□□ | IP42 |
| □□□□□□ DECODE | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| □□□□□□ □□□□ * | | □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ | |
| | | HD □□□□□ □□□□ | |
| □□□□□ □□□ □□□ | □□□□□□□ □□□ | □□□ | □□□□□ |
| 39 □□□□□ | 5.0 □□ | 5MM | 90 □□□□□mm |
| 100□ UPCA | 13.0 □□ | 8MM | 200MM |
| 39 □□□□□ | 20.0 □□ | 8MM | 250MM |
| PDF 417 | 6.8 □□ | 5MM | 95MM |
| □□□□□□□□ □□□□□□ | 10.0 □□ | 5MM | 110MM |
| □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ | 20.0 □□ | 10MM | 150MM |
| 1 □□□□D 39 □□□□□ | | 2.8 0.071) □□mm) | |
| 2 □□□□D □□□□□□□□ □□□□□□ | | 4.8 0.122) □□mm) | |