

الماسح الضوئي مع اتصالات لاسلكية 2D (OCBS-W230)

الارتفاع	95x65x155mm
المواد	ABS + PC
الوزن	160G

القطر	617
الارتفاع	625
زاوية الرؤية	39 ° (H) × 25 ° (V)
زاوية الدوران	0-360 °
دقة المسح	± 65
دقة المسح	± 60
سرعة المسح	25
1D	UPC / EAN UPC / EAN BooklandEAN ISSN UCC CODE128 GS1-128 ISBT 128 39 39 FullASCII Trioptic 93 32 39 Code11 2 5 2 5 of 5 Codabar MSI 5 2 DataBarvariants GS1 5 3 ISBT CONCAT
2D	PDF417 MicroPDF417 TLC-39 Maxicode MicroQR
نوع الاتصال	USB
سرعة الاتصال	100 :M. 300 :M ()
درجة الحرارة التشغيلية	-10 °C - 45 °C
درجة الحرارة التخزينية	-20 °C - 65 °C
درجة الحرارة التشغيلية	5 -85
درجة الحرارة التشغيلية	5 -95
القدرة	1.8 M
الجهد الكهربائي	DC 5V 350MA
LUMINATION	3.000 :LUX 86000 :LUX .LUX
EMC	EN50081 par1
FCC	EN50082 par1
IP	IP42

DECODE			
نوع الرمز	الارتفاع	العرض	العمق
39	5.0	5MM	90mm
100 UPCA	13.0	8MM	200MM
39	20.0	8MM	250MM
PDF 417	6.8	5MM	95MM
	10.0	5MM	110MM
	20.0	10MM	150MM
1 D 39		2.8 0.071 (mm)	
2 D		4.8 0.122 (mm)	

