

الماسح الضوئي مع اتصالات لاسلكية 2D (OCBS-W230)

الاسم	95x65x155mm
المواد	ABS + PC
الوزن	160G

الاسم	617
الاسم	625
الزاوية (H) × 25 ° (V)	39 ° (H) × 25 ° (V)
الزاوية	0-360 °
السرعة	± 65
السرعة	± 60
السرعة	25
1D	UPC / EAN UPC / EAN Bookland EAN ISSN UCC CODE128 GS1-128 ISBT 128 39 39 FullASCII Trioptic 93 32 39 Code11 2 5 2 5 of 5 Codabar MSI 5 2 DataBar variants GS1 5 3 ISBT CONCAT
2D	PDF417 MicroPDF417 TLC-39 Maxicode MicroQR
الاسم	USB
الاسم	100 :M. 300 :M (mm)
الاسم	-10 °C - 45 °C
الاسم	-20 °C - 65 °C
الاسم	5 -85
الاسم	5 -95
الاسم	1.8 M
الاسم	DC 5V 350MA
LUMINATION	3.000 :LUX 86000 :LUX
EMC	EN50081 par1
FCC	EN50082 par1
IP	IP42
الاسم	DECODE
الاسم *	الاسم
الاسم	الاسم
الاسم	الاسم
39	5.0
100 UPCA	13.0
39	20.0
PDF 417	6.8
الاسم	10.0
الاسم	20.0
1	2.8 0.071
2	4.8 0.122

