

واللاسلكية المحمولة ماسحة الذاكرة MHz حققت الصين 433 (نموذج: OCBS-W800)

المواصفات:

خصائصها المادي	
ضوء المصدر:	نانومتر 650 @ (VLD) مرئية ليزر ديود
: الماسح الضوئي الأبعاد	168mm * 72MM * 93mm (W * H D *)
: استقبال الأبعاد	130MM * 45MM * 129mm (W * H D *)
: المواد:	سبانك الألومنيوم / ABS + TPR
: الوزن:	370g
: وضع المسح الضوئي:	باليد. وضع المسح المستمر
: مؤشر الضوء:	الأحمر والأزرق LED
: الجرس:	الطنان حجم قابل للتعديل
خصائصها الأداء	
: عرض المسح الميداني:	60MM @ 30mm (من المحرك الوجه) 98MM @ 100MM (من المحرك الوجه)
: عمق الميدان المسح الضوئي:	10-450mm (التباين 0.9 الكثافة 0.25)
: سرعة المسح الضوئي:	بالاشعة / ثانية 150
: مسح الدقة:	0.10-0.825mm
: بت معدل خطأ:	1 / (5million)
: فك شفرة القدرة:	UPC / EAN, UPC / EAN المكملة, UCC / EAN128, CODE39, 39 كامل ASCII قانون, معشق 2 من 5, 2, Codabar, كامل ASCII قانون 39, قانون 128, وقانون Trioptic 128, MSI / Plessey, الصينية 2 من 5, قانون 93 RSS, المتغيرات, MSI, المتقطعة من 5, قانون 93 Plessey, المملكة المتحدة, سلسلة (RSS) GS1 DataBar, قانون الصيني, UCC / EAN 128, Plessey / المملكة المتحدة
: البطارية:	ليثيوم أيون, 750mAh / 3.7V
: تهمة الوقت:	3.0 ساعات
: المسح الضوئي الوقت:	ساعة 30
: التيار:	95mA (الانتظار IMA العمل): 25
: زوايا:	° الملعب: 60 ؛ الميل: 45
: العمل التردد:	433MHz و
: بعد الاتصالات:	200M (الأماكن المفتوحة)
: واجهة الاتصالات:	USB
خصائصها بيئة المستخدم	
: درجة الحرارة:	التشغيل), منظمة السياحة القبرصية) C منظمة السياحة القبرصية 45درجة -10degree (التخزين) 40-degree 60degree C
: الرطوبة النسبية:	(دون تكاثف) 5% -90%
: إسقاط المواصفات:	المتكررة لسطح الخرسانة مقطرات يقاوم 1.5
: الإضاءة المحيطة:	0 ~ 100.000 LUX
: التفريغ الكهربائي:	التفريغ الاتصال KV و ± 6KV يتوافق مع تصريف الهواء ± 12
: شهادة السلامة:	الفئة 2, بنفايات, CE, FCC

تفاصيل المنتج:

XXXXXXXXXX

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا لـormation تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج 

مواصفة

دليل المستخدم