واللاسلكية المحمولة ماسحة الذاكرة MHzحققت الصين 433 (نموذج: OCBS-W800)

المواصفات:

خصائصها المادى	
ضوء المصدر:	نانومتر 650 @ (VLD) مرئية ليزر ديود
الماسح الضوئي الأبعاد :	168mm * 72MM * 93mm (W * H D *)
استقبال الأبعاد:	130MM * 45MM * 129mm (W * H D *)
المواد:	ABS + TPR / سبائك الألومنيوم
الوزن:	370g
وضع المسح الضوئي:	باليد. وضع المسح المستمر.
مؤشر الضوء:	LED الأحمر والأزرق
الجرس:	الطنان حجم قابل للتعديل
خصائصها الأداء	
عرض المسح الميداني:	60MM @ 30mm (من المحرك الوجه) و 98MM @ 100MM (من المحرك الوجه)
عمق الميدان المسح الضوئي:	10-450mm (0.25 الكثافة 0.9 التباين)
سرعة المسح الضوئي:	150 ثانية / بالاشعة
مسح الدقة:	0.10-0.825mm
بت معدل خطأ:	1 / (5million)
فك شفرة القدرة:	UPC / EAN، UPC / EAN مـع المكملـة، UCC / EAN128، CODE39، 39 قـانون ASCII كامـل، معشـق 2 مـن 5، 2 Codabar، كامـل ASCII قـانون 39، قـانون 128، وقـانون 128 Trioptic الصينية 2 من 5 RSS، قانون 11، المتغيرات MSI، المتقطعة من 5، قانون 93 MSI / Plessey، سلسلة GS1 DataBar (RSS)، قانون الصيني، UCC / EAN 128، Plessey / المملكة المتحدة
البطارية:	3.7V / 750mAh، ليثيوم أيون
تهمة الوقت:	3.0 ساعات
المسح الضوئي الوقت:	30 ساعة
التيار:	95mA (25 ؛(العمل)IMA (الانتظار)
زوايا:	45 :الميل ؛° 60 :الملعب °
العمل التردد:	433MHz و
بعد الاتصالات:	200M (الأماكن المفتوحة)
واجهة الاتصالات:	USB
خصائصها بيئة المستخدم	
درجة الحرارة:	-10degree 45درجـة منظمـة السـياحة القبرصـية C (التشغيـل)، منظمـة السـياحة القبرصـية 40-degree 60degree C (التخزين)
الرطوبة النسبية:	5٪ -90٪ (دون تكاثف)
إسقاط المواصفات:	1.5 يقاوم Mقطرات المتكررة لسطح الخرسانة
الإضاءة المحيطة:	0 ~ 100،000 LUX
التفريغ الكهربائي:	12 ± يتوافق مع تصريف الهواء KV 6 ± وKV التفريغ الاتصال
شهادة السلامة:	CE، FCC، بنفايات، 2 الفئة

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج ormationهل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج.الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا

مواصفة
دليل المستخدم