

(OCPM-M03: نموذج)

البعد الكلي (W × D × H)	105 × 75 × 45MM
الوزن	134g
اللون	أسود
عرض الطباعة فعالة	48MM
طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارة
أوامر الطباعة	مجموعة الأوامر متوافق ESC / POS
سرعة الطباعة	ثانية / mm حتى ضربات 90
قرار	(mm / dpi نقطة / مم (203 8
الخط طباعة	12x24 / 24x24
قدرة العمود	32 16 الأعمدة / columns
حجم الحرف	3.0x3.0mm (WXH) / (H × مم (العرض 3.0 × 1.5
أبعاد الورق	قطر 58.0 ± 0.1MM × 40.0mm
سمك الورق	و mm إلى 0.08 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدية / الصينية كانجي
السطح البيني	(وتقنية بلوتوث (اختياري، RS-232، USB
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	بطارية يمكن البقاء من قبل لمدة 4-5 أيام، عندما يكون السلطة. 7.4V DC / 1500MA. المكاملة، ويمكن طباعة الورق 150-120Im
مميزات أخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطة، دليل إغلاق
ظروف العمل	%الرطوبة: 10~90، C درجة 50~C درجة الحرارة: -10درجة
ظروف التخزين	%الرطوبة: 5~95، C درجة 70~C درجة الحرارة: -20درجة
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيص، رسالة والرقمية للخيار، في حد أقصى 30 حرفا
كلمة المرور	digitals. أدخل الافتراضي رمز الإقران "1234"، يمكن تخصيص. في أقصى 6
البعد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm



مواصفة*

دلیل برنامج*

کتاب التعليمات*

Win2000 WinVista Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل *

Win8-64bit برنامج تشغيل*

برنامج تشغيل لينكس*

معلومات الطابعة أدوات ضبط*

(تطبيق تجريبي البرمجيات)USB Printdemo*

(تطبيق تجريبي البرمجيات)Printdemo بلوتوث*

لاروبوت SDK*

القرص المضغوط ملفات*

فيديو ذات الصلة:

USB عن طريق البلوتوث وكابل ocpp-M05-BB كيف يعمل

IOS العمل مع الروبوت ونظام OCPP-M05-BB-I

USB عن طريق كابل ANDRIOD مع قرص OCPP-M05 فيديو للعمل

التعليمات: