قارئ الباركود 2D / Dيده 1
(نموذج: OCBS-2004)

المواصفات:

خصائص الأداء		
□□□□□□□□□ □□□□:		CMOS
□□□□□□:		752 * 480
□□□□□□ □□□:		LED (622 نانومتر - 628 نانومتر)
□□□□□ □□□:		330 LUX (130 ملم)
□□□□□□□:		0 ~ 100،000 LUX
□□□□□□:	**2D**	PDF417، مصفوفة البيانات (نموذج 1/2)، رمز الاستجابة السريعة (ECC200، ECC000، 050، 080100140)، ازتيك، Maxicode، الخ
	1D	CODE128، EAN-13، EAN-8، CODE39، UPC-A، UPC-E، Codabar، 5 من 2 معشق، ISBN، 93 قانون، UCC / EAN-128، GS1 Databar، الخ.
□□□□□:		≥ 5mil
□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□:		35 ملم ~ 210 ملم
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□:		≥ 30٪
/ □□□□□□ / □□□ □□□□□□□□:		360 ° /±60 ° /±60 درجة
الخصائص الفيزيائية		
□□□□□:		RS232 / USB
□□□□□□ □□□□□□□:		2 W
□□□□□□□□ □□□□□:		DC 5 V (4.5-5.5V)
□□□□□□:	خامل	78 (الانتظار) ملي أمبير 18 (العمل) ملي أمبير 400 (الخمول) (ملي أمبير)
□□□□□:		235 غرام
□□□□□:		156 * 68 * 83 ملم
بيئة المستخدم		
□□□□□□□ □□□□ □□□□:		-5degree C ~ + 45درجة C
□□□□□□□ □□□□□ □□□□:		-40degree C ~ + 60درجة C
□□□□□□□:		5٪ - 95٪ (دون تكاثف)
آمن		
□□□□□□:		الفئة ب CE EMC، الفئة ب Part15 لجنة الاتصالات الفدرالية

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج؟من فضلك انقر هنا ormation.الوقود النووي

مواصفة
دليل المستخدم