80MM [illegible]
(نموذج: OCPP-808)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارية
طباعة الأحرف	الخط؛ dots / 576dots (افتراضي)، 512 خط تايوان وهونج suppor، الصينية، ودعم مكتبة الخط 18030 24x24الشخصيات: المبسطة نقطة 24 كونج التقليدي (الخط المعقد)، وشخصيات ANK.
الخط	A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم. B: 9 * 17dots، 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم 24 * 24 :التقليدية / المبسطةdots، 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم
نوع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، رمز الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	300MM / ثانية
السطح البيني	المسلسل + USB + إيثرنت
قيادة الطباعة	متوافق مع أوامر ESC / POS
السائقين	الأنظمة الأساسية Win9x / نافذة XP / نظامي التشغيل Win2000 / WIN2003 / / وين فيستا ويندوز 7 / ويندوز 8 / لينكس، متوافقة مع ESPON
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5MM (72 الطباعةmm والعرض)
ورقة قطر	83mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
قاطعة	قطع السيارات
الموثوقية الطباعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	0-45 درجة C
على النقيض من الرطوبة	10-80٪
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (مم)
الوزن	1.60kg
طلب المعلومات	OCPP-808-URL: USB + إيثرنت + المسلسل. OCPP-808-W: واي فاي + USB.

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج؟من فضلك انقر هنا ormation.الوقود النووي

مواصفة

سائق