□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□

□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ iPhone OS.
□□□□□□□ □□□□□□□ USB □□□□□□□□□□ RS232.
90 □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□mm / .□□□□□
.□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□.

□□ □□□□□□□ IOS 58MM □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (نموذج: OCPP-M05)

المواصفات:

الأبعاد (W × D × H)	105 × 75 × 45MM
الوزن	134 غرام
اللون	أسود
عرض الطباعة فعالة	48 ملم
طريقة الطباعة	الحرارية خط الطباعة
أمر الطباعة	متوافق مجموعة التعليمات ESC / POS
سرعة الطباعة	90 ضرباتmm / ثانية
قرار	8 203) مم / نقطةDPI)
طباعة الخط	12 فيX24 / 24x24 في
قدرة العمود	32 / 16columns
حجم الحرف	1.5 × 3.0 3.0 / (العرض × الارتفاع) ممx3.0mm (العرض × الارتفاع)
حجم الورق	0.1 ± ملم إلى 58.0 قطرMM x40.0
ورقة سماكة	0،06-0،08 مم
مجموعة الأحرف	أبجدية نص / الصيني
السطح البيني	USB، RS-232،اختياري) بلوتوث)
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	بطارية يمكن البقاء في 4-5 أيام، وعندما يكون كامل من قوة، ويمكن طباعة ورقة .V ما 7.4 1500 / DCو 150-120M
ميزات أخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطة، وإيقاف يدويا
ظروف العمل	درجة الحرارة: -10مئوية~50مئويةالرطوبة: 10٪~90٪
ظروف التخزين	درجة الحرارة: -20مئوية~70مئويةالرطوبة: 5٪~95٪
اسم الجهاز	يمكن تخصيص لتحديد الحروف والأرقام تصل إلى 30 حرفا ASCII.
كلمة المرور	افتراضي الإدخال كود الاقتران "1234"يمكن تخصيص. أقصى 6 digitals.
حجم قابس الطاقة	3.5 * 1.1 ملم

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتجormation من فضلك انقر هنا؟الوقود النووي.

مواصفة

دليل المستخدم
سائق
SDK
فيديو ذات الصلة:

كيف يعمل ocpp-M05-BB عن طريق البلوتوث وكابل USB

العمل مع الروبوت ونظام OCPP-M05-BB-I IOS

فيديو للعمل OCPP-M05 مع قرص ANDRIOD عن طريق كابل USB